
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego w budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : 50-981 Wrocław ul. Weigla 5
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOK we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Odswieżenie pomieszczeń oddziału Neurochirurgicznego			
1	BRANŻA BUDOWLANA	1	328
1.1	Korytarz niski	1	8
1.2	Korytarz wysoki	9	14
1.3	Sala chorych 1084	15	23
1.4	Łazienka	24	37
1.5	Gospodarcze 1082	38	45
1.6	Gabinet lekarski 1081	46	54
1.7	Łazienka	55	68
1.8	Sala chorych 1080	69	77
1.9	Łazienka	78	91
1.10	Sala chorych 1078	92	102
1.11	Łazienka	103	116
1.12	WC Damski 1074	117	134
1.13	Magazyn brudny 1072	135	140
1.14	WC Męski 1066	141	158
1.15	Pooperacyjna 1064 +1062	159	167
1.16	Sala chorych 1060	168	176
1.17	Prysznic	177	189
1.18	WC	190	201
1.19	Magazyn czysty 1058	202	209
1.20	WC Personelu 1059	210	223
1.21	Gabinet lekarski 1061 zamieniony na salę chorych	224	233
1.22	Gabinet lekarski 1063	234	243
1.23	Zabiegowy 1065	244	254
1.24	Gabinet oddziałowej 1067	255	264
1.25	Socjalny 1069	265	275
1.26	Sala chorych 1071	276	285
1.27	Sala chorych 1073	286	295
1.28	Sala chorych 1075	296	305
1.29	Sekretariat 1077	306	315
1.30	Ogólne	316	317
1.31	Holl wejściowy	318	328
2	GAZY MEDYCZNE	329	342
2.1	Sala chorych 1061	329	342
3	BRANŻA WOD.-KAN.	343	393
3.1	Instalacja wody zimnej, ciepłej	343	363
3.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej	364	389
3.3	Roboty budowlane towarzyszące	390	393
4	CENTRALNE OGRZEWANIE	394	431
4.1	Prace demontażowe	394	399
4.2	Montaż grzejników	400	429
4.3	Instalacja c.o.	430	431
	Pozostałe roboty - wspólne		
5	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	432	462
5.1	INSTALACJA PRZYŻYWOWA	432	455
5.2	INSTALACJA SSP UWAGA: Część bruzd na ciągach komu	456	462

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odswieżenie pomieszczeń oddziału Neurochirurgicznego					
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		Korytarz niski			
1	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wymiana płyt sufitowych 600 x 600 x 13	m ²		
d.1.	2011-01				
1	kalk. własna	3.00*13.20	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
3	KNNR-W 3	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie	m ²		
d.1.	0809-01				
1		39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-01				
1		39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1.	1123-02				
1		39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
1		39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
8	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.	0507-04				
1		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
1.2		Korytarz wysoki			
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		123.95	m ²	123.950	
				RAZEM	123.950
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		123.95	m ²	123.950	
				RAZEM	123.950
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2		123.95	m ²	123.950	
				RAZEM	123.950
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		256.69	m ²	256.690	
				RAZEM	256.690
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		256.69	m ²	256.690	
				RAZEM	256.690
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2		256.69	m ²	256.690	
				RAZEM	256.690
1.3		Sala chorych 1084			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		20.02	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
16	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		20.02	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
17	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		20.02	m ²	20.020	
				RAZEM	20.020
18	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		54.64	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
19	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		54.64	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
20	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		54.64	m ²	54.640	
				RAZEM	54.640
21	KNR 2-02 d.1. 1215-01 3 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.1. 0907-02 3 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z okleiną tarket z obu stron	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
23	KNR 4-01 d.1. 1209-10 3 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.4	Łazienka				
24	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
25	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
26	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
27	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 4	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
28	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
29	KNR 2-02 d.1. 0603-03 4 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
30	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-04				
4		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
31	KNR 2-02	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.		
d.1.	1215-05				
4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
d.1.	0820-08				
4		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
33	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-01				
4		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
34	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia wpływne	m ²		
d.1.	0602-03				
4	analogia	Krotność = 2			
		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
35	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
4		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
36	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy	m		
d.1.	1217-03				
4	analogia	0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
37	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych z wentylacją, od strony łazienki oklejone tarketem	m ²		
d.1.	0702-04				
4		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.5		Gospodarcze 1082			
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
5		2.42	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		2.42	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
5		2.42	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
41	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
5		20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5		20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
5		20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-02 d.1. 1215-01 5 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 3 d.1. 0702-04 5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²		
		0.8*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
1.6		Gabinet lekarski 1081			
46	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		12.47	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
47	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		12.47	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
48	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.47	m ²	12.470	
				RAZEM	12.470
49	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		45.15	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
50	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		45.15	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
51	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		45.15	m ²	45.150	
				RAZEM	45.150
52	KNR 2-02 d.1. 1215-01 6 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.1. 1209-10 6 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
54	KNR 4-01 d.1. 0907-02 6 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic + z obu stron tarket	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.7		Łazienka			
55	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
56	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
57	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	0820-08				
7		25.34	m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
59	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
7		25.34	m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
60	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-03	Krotność = 2			
7	analogia	25.34	m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
61	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-04				
7		25.34	m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
62	KNR 2-02	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.		
d.1.	1215-05				
7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
d.1.	0820-08				
7		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
64	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-01				
7		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
65	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0602-03	Krotność = 2			
7	analogia	4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
66	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
7		4.20	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
67	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy	m		
d.1.	1217-03				
7	analogia	0.90	m	0.900	
				RAZEM	0.900
68	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.1.	0702-04				
7		0.9*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.8		Sala chorych 1080			
69	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1.	1204-08				
8		19.79	m ²	19.790	
				RAZEM	19.790
70	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
8		19.79	m ²	19.790	
				RAZEM	19.790
71	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
8		19.79	m ²	19.790	
				RAZEM	19.790
72	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
8		53.10	m ²	53.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.100
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
8		53.10	m ²	53.100	
				RAZEM	53.100
74	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
8		53.10	m ²	53.100	
				RAZEM	53.100
75	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.	1215-01				
8	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejka grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego, z obu stron oklejone tarketem	m ²		
d.1.	0907-02				
8	analogia	1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
77	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1209-10				
8	z.sz.4.5.4.	1.10*2.00	m ²	2.200	
	9914-07				
				RAZEM	2.200
1.9		Łazienka			
78	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1.	1204-08				
9		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
79	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
9		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
80	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
9		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
81	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	0820-08				
9		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
82	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
9		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
83	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-03				
9	analogia	Krotność = 2	m ²	24.160	
		24.16			
				RAZEM	24.160
84	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-04				
9		24.16	m ²	24.160	
				RAZEM	24.160
85	KNR 2-02	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.		
d.1.	1215-05				
9		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
d.1.	0820-08				
9		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1. 202 1130-01			m ²	4.150	
9		4.15			
				RAZEM	4.150
88	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie	m ²		
d.1. 0602-03		Krotność = 2	m ²	4.150	
9	analogia	4.15			
				RAZEM	4.150
89	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1. 1118-03			m ²	4.150	
9		4.15			
				RAZEM	4.150
90	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy	m		
d.1. 1217-03			m	0.900	
9	analogia	0.90			
				RAZEM	0.900
91	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych, od strony łazienki oklejone parkietem	m ²		
d.1. 0702-04			m ²	1.800	
9		0.9*2.00			
				RAZEM	1.800
1.10		Sala chorych 1078			
92	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1. 1204-08			m ²	21.020	
10		21.02			
				RAZEM	21.020
93	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01			m ²	21.020	
10		21.02			
				RAZEM	21.020
94	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 1204-01			m ²	21.020	
10		21.02			
				RAZEM	21.020
95	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- fartuch ochronny	m ²		
d.1. 0819-15			m ²	1.800	
10		1.50*1.20			
				RAZEM	1.800
96	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
d.1. 0829-03			m ²	1.920	
10		1.60*1.20			
				RAZEM	1.920
97	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 1204-08			m ²	54.670	
10		54.67			
				RAZEM	54.670
98	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02			m ²	54.670	
10		54.67			
				RAZEM	54.670
99	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02			m ²	54.670	
10		54.67			
				RAZEM	54.670
100	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1. 1215-01			szt.	2.000	
10	analogia	2			
				RAZEM	2.000
101	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejka grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego z oklejeniem z obu stron parkietem	m ²		
d.1. 0907-02					
10	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
102	KNR 4-01 d.1. 1209-10 10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.11		Łazienka			
103	KNR 4-01 d.1. 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
104	NNRNKB d.1. 202 1134-01 11	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
105	KNR 4-01 d.1. 1204-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
106	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 11	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		28.96	m ²	28.960	
				RAZEM	28.960
107	KNR 4-01 d.1. 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		28.96	m ²	28.960	
				RAZEM	28.960
108	KNR 2-02 d.1. 0603-03 11 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²		
		28.96	m ²	28.960	
				RAZEM	28.960
109	KNR 0-12 d.1. 0829-04 11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		28.96	m ²	28.960	
				RAZEM	28.960
110	KNR 2-02 d.1. 1215-05 11	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 11	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
112	NNRNKB d.1. 202 1130-01 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
113	KNR 2-02 d.1. 0602-03 11 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
114	KNR 0-12 d.1. 1118-03 11	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		5.57	m ²	5.570	
				RAZEM	5.570
115	KNR 2-02 d.1. 1217-03 11 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy	m		
		1.10	m	1.100	
				RAZEM	1.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNNR 3 d.1. 0702-04 11	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²		
		0.8*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
1.12		WC Damski 1074			
117	KNR 0-19 d.1. 0929-11 12	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		1.20*2.10*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
118	KNR 4-01 d.1. 1204-08 12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
119	NNRNKB d.1. 202 1134-01 12	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
120	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
121	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 12	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		84.50	m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
122	KNR 4-01 d.1. 1204-08 12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		84.50	m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
123	KNR 2-02 d.1. 0603-03 12 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²		
		84.50	m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
124	KNR 0-12 d.1. 0829-04 12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		84.50	m ²	84.500	
				RAZEM	84.500
125	KNR 2-02 d.1. 1215-05 12	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
126	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 12	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
127	NNRNKB d.1. 202 1130-02 12	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
128	KNR 2-02 d.1. 0602-03 12 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w pływie Krotność = 2	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710
129	KNR 0-12 d.1. 1118-03 12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		11.71	m ²	11.710	
				RAZEM	11.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
130	KNR 4-01 d.1. 1210-06 12 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - na- świetla bez szczeblin malowane dwustronnie 2.50*1.20	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
131	KNR 3 d.1. 0702-04 12	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 0.8*2.00*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
132	KNR 4-01 d.1. 0907-02 12 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni po- nad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego, z obu stron oklejone tarketem - drzwi wejściowe 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
133	KNR 4-01 d.1. 1209-10 12 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
134	KNR 2-02 d.1. 1217-03 12 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
1.13		Magazyn brudny 1072			
135	KNR 4-01 d.1. 1204-08 13	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 7.00	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
136	NNRNKB d.1. 202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 7.00	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
137	KNR 4-01 d.1. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 7.00	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
138	KNR 4-01 d.1. 1210-06 13 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - na- świetla bez szczeblin malowane dwustronnie 1.64*1.20	m ² m ²	 1.968	
				RAZEM	1.968
139	KNR 4-01 d.1. 1209-10 13 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- kami 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
140	KNR 4-01 d.1. 0907-02 13 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni po- nad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z oklejeniem z obu stron wy- kładziną tarket 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
1.14		WC Męski 1066			
141	KNR 0-19 d.1. 0929-11 14	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.20*2.10*2	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
142	KNR 4-01 d.1. 1204-08 14	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 23.20	m ² m ²	 23.200	
				RAZEM	23.200
143	NNRNKB d.1. 202 1134-01 14	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 23.20	m ² m ²	 23.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.200
144	KNR 4-01 d.1. 1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		23.20	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
145	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 14	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		117.56	m ²	117.560	
				RAZEM	117.560
146	KNR 4-01 d.1. 1204-08 14	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		117.56	m ²	117.560	
				RAZEM	117.560
147	KNR 2-02 d.1. 0602-03 14 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2	m ²		
		117.56	m ²	117.560	
				RAZEM	117.560
148	KNR 0-12 d.1. 0829-04 14	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		117.56	m ²	117.560	
				RAZEM	117.560
149	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 14	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
		23.20	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
150	NNRNKB d.1. 202 1130-02 14	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		23.20	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
151	KNR 2-02 d.1. 0602-03 14 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2	m ²		
		23.20	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
152	KNR 0-12 d.1. 1118-03 14	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		23.20	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
153	KNNR 3 d.1. 0702-04 14	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		0.8*2.00*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
154	KNR 0-19 d.1. 1023-12 14 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - montaż drzwi PCV 1,45x2,15 do toalety dla niepełnosprawnych z wentylacją - pomieszczenie nr 1066a 1.45*2.15	m ²		
			m ²	3.118	
				RAZEM	3.118
155	KNR 0-12 d.1. 0829-04 14	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		3.24*2	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
156	KNR 4-01 d.1. 1209-10 14 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
157	KNR 4-01 d.1. 0907-02 14 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego + okleina z tarketu z obu stron	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy	m		
d.1.	1217-03				
14	analogia	0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
1.15		Pooperacyjna 1064 +1062			
159	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - demontaz , wykonanie nowych	m ²		
d.1.	0928-12	drzwi i montaż drzwi AL - wymiana drzwi przesuwnych do sali pooperacyjnej			
15	analogia	3.25*2.24	m ²	7.280	
				RAZEM	7.280
160	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit			
15		56.32+11.25	m ²	67.570	
				RAZEM	67.570
161	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
15		67.57	m ²	67.570	
				RAZEM	67.570
162	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
15		56.32+11.25	m ²	67.570	
				RAZEM	67.570
163	KNR AT-23	Dodatek za spoinowanie we wzory zaprawą o różnych kolorach - uzupełnienie	m ²		
d.1.	0103-02	brakującej spoiny			
15	analogia	2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - pom. 1062			
15		(2.526*2+5.13*2)*3.30-1.20*2.10	m ²	48.010	
				RAZEM	48.010
165	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pom.1062	m ²		
d.1.	202 1134-02				
15		48.01	m ²	48.010	
				RAZEM	48.010
166	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian - farby lateksowe - pom.1062			
15		48.01	m ²	48.010	
				RAZEM	48.010
167	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej fartuch ochronny w	m ²		
d.1.	0829-03	pom. 1062			
15		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
1.16		Sala chorych 1060			
168	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
16		12.77	m ²	12.770	
				RAZEM	12.770
169	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
16		12.77	m ²	12.770	
				RAZEM	12.770
170	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
16		12.77	m ²	12.770	
				RAZEM	12.770
171	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
16		48.86	m ²	48.860	
				RAZEM	48.860
172	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
16					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		48.86	m ²	48.860	
				RAZEM	48.860
173	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
16		48.86	m ²	48.860	
				RAZEM	48.860
174	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.	1215-01	2	szt.	2.000	
16	analogia				
				RAZEM	2.000
175	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego wraz oklejeniem z obu stron tarke-tem	m ²		
d.1.	0907-02	1.10*2.00	m ²	2.200	
16	analogia				
				RAZEM	2.200
176	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1209-10	1.10*2.00	m ²	2.200	
16	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
				RAZEM	2.200
1.17		Prysznic			
177	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -sufit	m ²		
d.1.	1204-08	2.00	m ²	2.000	
17					
				RAZEM	2.000
178	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01	2.00	m ²	2.000	
17					
				RAZEM	2.000
179	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów	m ²		
d.1.	1204-01	2.00	m ²	2.000	
17					
				RAZEM	2.000
180	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	0820-08	15.36	m ²	15.360	
17					
				RAZEM	15.360
181	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08	15.36	m ²	15.360	
17					
				RAZEM	15.360
182	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia w płynie	m ²		
d.1.	0603-03	Krotność = 2	m ²	15.360	
17	analogia	15.36			
				RAZEM	15.360
183	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.1.	0829-04	15.36	m ²	15.360	
17					
				RAZEM	15.360
184	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
d.1.	0820-08	2.00	m ²	2.000	
17					
				RAZEM	2.000
185	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-01	2.00	m ²	2.000	
17					
				RAZEM	2.000
186	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie	m ²		
d.1.	0602-03	Krotność = 2	m ²	2.000	
17	analogia	2.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
187	KNR 0-12 d.1. 1118-03 17	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
188	KNR 3 d.1. 0702-04 17	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		0.8*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
189	KNR 2-02 d.1. 1217-03 17 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
1.18		WC			
190	KNR 4-01 d.1. 1204-08 18	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
191	NNRNKB d.1. 202 1134-01 18	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
192	KNR 4-01 d.1. 1204-01 18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
193	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 18	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		18.18	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
194	KNR 4-01 d.1. 1204-08 18	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		18.18	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
195	KNR 2-02 d.1. 0603-03 18 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia w płynie Krotność = 2	m ²		
		18.18	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
196	KNR 0-12 d.1. 0829-04 18	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		18.18	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
197	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 18	Rozebranie okładziny posadzki	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
198	NNRNKB d.1. 202 1130-01 18	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
199	KNR 2-02 d.1. 0602-03 18 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
200	KNR 0-12 d.1. 1118-03 18	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		1.94	m ²	1.940	
				RAZEM	1.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m ²		
d.1.	0702-04				
18		0.8*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
1.19		Magazyn czysty 1058			
202	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1.	1204-08				
19		9.21	m ²	9.210	
				RAZEM	9.210
203	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
19		9.21	m ²	9.210	
				RAZEM	9.210
204	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
19		9.21	m ²	9.210	
				RAZEM	9.210
205	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
19		38.50	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
206	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
19		38.50	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
207	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
19		38.50	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
208	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1209-10				
19	z.sz.4.5.4.				
	9914-01				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
209	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1209-10				
19	z.sz.4.5.4.				
	9914-07	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.20		WC Personelu 1059			
210	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.1.	1204-08				
20		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
211	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
20		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
212	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
20		10.34	m ²	10.340	
				RAZEM	10.340
213	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	0820-08				
20		47.13	m ²	47.130	
				RAZEM	47.130
214	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
20		47.13	m ²	47.130	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	47.130
215	KNR 2-02 d.1. 0603-03 20 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia w płynie Krotność = 2 47.13	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
216	KNR 0-12 d.1. 0829-04 20	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 47.13	m ² m ²	 47.130	
				RAZEM	47.130
217	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 20	Rozebranie okładziny posadzki 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
218	NNRNKB d.1. 202 1130-02 20	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
219	KNR 2-02 d.1. 0602-03 20 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
220	KNR 0-12 d.1. 1118-03 20	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 10.34	m ² m ²	 10.340	
				RAZEM	10.340
221	KNR 4-01 d.1. 1209-10 20 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
222	KNR 4-01 d.1. 0907-02 20 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z tarketem z obu stron 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
223	KNNR 3 d.1. 0702-04 20	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych 0.8*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
1.21		Gabinet lekarski 1061 zamieniony na salę chorych			
224	KNR 4-01 d.1. 1204-08 21	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 17.02	m ² m ²	 17.020	
				RAZEM	17.020
225	NNRNKB d.1. 202 1134-01 21	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 17.02	m ² m ²	 17.020	
				RAZEM	17.020
226	KNR 4-01 d.1. 1204-01 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.02	m ² m ²	 17.020	
				RAZEM	17.020
227	KNR 4-01 d.1. 1204-08 21	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 51.57	m ² m ²	 51.570	
				RAZEM	51.570
228	NNRNKB d.1. 202 1134-02 21	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 51.57	m ² m ²	 51.570	
				RAZEM	51.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229	KNR 0-12 d.1. 0829-03 21	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
230	KNR 4-01 d.1. 1204-02 21	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe	m ²		
		51.57	m ²	51.570	
				RAZEM	51.570
231	KNR 2-02 d.1. 1215-01 21 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana krątek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
232	KNR 4-01 d.1. 1209-10 21 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
233	KNR 4-01 d.1. 0907-02 21 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic wraz z okleiną z obu stron tarketem	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.22		Gabinet lekarski 1063			
234	KNR 4-01 d.1. 1204-08 22	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		11.94	m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
235	NNRNKB d.1. 202 1134-01 22	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		11.94	m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
236	KNR 4-01 d.1. 1204-01 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.94	m ²	11.940	
				RAZEM	11.940
237	KNR 4-01 d.1. 1204-08 22	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		45.17	m ²	45.170	
				RAZEM	45.170
238	NNRNKB d.1. 202 1134-02 22	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		45.17	m ²	45.170	
				RAZEM	45.170
239	KNR 0-12 d.1. 0829-03 22	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
240	KNR 4-01 d.1. 1204-02 22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe	m ²		
		45.17	m ²	45.170	
				RAZEM	45.170
241	KNR 2-02 d.1. 1215-01 22 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana krątek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
242	KNR 4-01 d.1. 1209-10 22 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
243	KNR 4-01 d.1. 0907-02 22 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic wraz z oklejeniem tarketem z obu stron 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
1.23		Zabiegowy 1065			
244	KNR 4-01 d.1. 0819-15 23	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.20*(5.08*3.34)-2*1.20*2.10	m ² m ²	 49.255	
				RAZEM	49.255
245	KNR 4-01 d.1. 1204-08 23	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - wyrównanie powierzchni pod układanie płytek 49.26	m ² m ²	 49.260	
				RAZEM	49.260
246	NNRNKB d.1. 202 1134-02 23	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 49.26	m ² m ²	 49.260	
				RAZEM	49.260
247	KNR 0-12 d.1. 0829-04 23	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 2.10*5.08*3.34	m ² m ²	 35.631	
				RAZEM	35.631
248	KNR 4-01 d.1. 1204-02 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe (3.20-2.10)*5.08*3.34	m ² m ²	 18.664	
				RAZEM	18.664
249	KNR 4-01 d.1. 1204-08 23	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 17.14	m ² m ²	 17.140	
				RAZEM	17.140
250	NNRNKB d.1. 202 1134-01 23	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 17.14	m ² m ²	 17.140	
				RAZEM	17.140
251	KNR 4-01 d.1. 1204-01 23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.14	m ² m ²	 17.140	
				RAZEM	17.140
252	KNR 2-02 d.1. 1215-01 23 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana krutek wentylacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
253	KNR 4-01 d.1. 1209-10 23 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
254	KNR 4-01 d.1. 0907-02 23 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z obu stron tarket 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
1.24		Gabinet oddziałowej 1067			
255	KNR 4-01 d.1. 1204-08 24	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 12.54	m ² m ²	 12.540	
				RAZEM	12.540
256	NNRNKB d.1. 202 1134-01 24	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 12.54	m ² m ²	 12.540	
				RAZEM	12.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
257 d.1. 24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		12.54	m ²	12.540	
				RAZEM	12.540
258 d.1. 24	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		46.96	m ²	46.960	
				RAZEM	46.960
259 d.1. 24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		46.96	m ²	46.960	
				RAZEM	46.960
260 d.1. 24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe	m ²		
		46.96	m ²	46.960	
				RAZEM	46.960
261 d.1. 24	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
262 d.1. 24	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
263 d.1. 24	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
264 d.1. 24	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic wraz z okleiną z obu stron tarketem	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.25		Socjalny 1069			
265 d.1. 25	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3.20*5.08*2.25-1.20*2.10	m ²	34.056	
				RAZEM	34.056
266 d.1. 25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
267 d.1. 25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
268 d.1. 25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe	m ²		
		34.06	m ²	34.060	
				RAZEM	34.060
269 d.1. 25	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		10.54	m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
270 d.1. 25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		10.54	m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
271 d.1. 25	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.54	m ²	10.540	
				RAZEM	10.540
272	KNR 0-12 d.1. 0829-03 25	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
		2.00*1.20	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
273	KNR 2-02 d.1. 1215-01 25 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
274	KNR 4-01 d.1. 1209-10 25 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
275	KNR 4-01 d.1. 0907-02 25 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z tarke-tem z obu stron	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.26		Sala chorych 1071			
276	KNR 4-01 d.1. 1204-08 26	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		21.66	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
277	NNRNKB d.1. 202 1134-01 26	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
		21.66	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
278	KNR 4-01 d.1. 1204-01 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.66	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
279	KNR 4-01 d.1. 1204-08 26	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		57.50	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
280	NNRNKB d.1. 202 1134-02 26	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		57.50	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
281	KNR 4-01 d.1. 1204-02 26	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe	m ²		
		57.50	m ²	57.500	
				RAZEM	57.500
282	KNR 0-12 d.1. 0829-03 26	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
283	KNR 2-02 d.1. 1215-01 26 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
284	KNR 4-01 d.1. 0907-02 26 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego + z obu stron oklejenie tarketem	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
285	KNR 4-01 d.1. 1209-10 26 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.27		Sala chorych 1073			
286	KNR 4-01 d.1. 1204-08 27	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
287	NNRNKB d.1. 202 1134-01 27	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
288	KNR 4-01 d.1. 1204-01 27	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.20	m ²	21.200	
				RAZEM	21.200
289	KNR 4-01 d.1. 1204-08 27	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		57.47	m ²	57.470	
				RAZEM	57.470
290	NNRNKB d.1. 202 1134-02 27	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		57.47	m ²	57.470	
				RAZEM	57.470
291	KNR 4-01 d.1. 1204-02 27	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		57.47	m ²	57.470	
				RAZEM	57.470
292	KNR 0-12 d.1. 0829-03 27	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
293	KNR 2-02 d.1. 1215-01 27 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wymiana krątek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
294	KNR 4-01 d.1. 0907-02 27 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego - oklejenie z obu stron tarketem	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
295	KNR 4-01 d.1. 1209-10 27 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.28		Sala chorych 1075			
296	KNR 4-01 d.1. 1204-08 28	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
		21.30	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
297	NNRNKB d.1. 202 1134-01 28	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		21.30	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
298	KNR 4-01 d.1. 1204-01 28	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		21.30	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
299	KNR 4-01 d.1. 1204-08 28	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		57.02	m ²	57.020	
				RAZEM	57.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
300	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
28		57.02	m ²	57.020	
				RAZEM	57.020
301	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
28		57.02	m ²	57.020	
				RAZEM	57.020
302	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- fartuch ochronny	m ²		
d.1.	0829-03				
28		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
303	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 -	szt.		
d.1.	1215-01	wymiana krutek wentylacyjnych			
28	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
304	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejka grub. 5 mm o powierzchni po-	m ²		
d.1.	0907-02	nad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego oklejenie z obu stron tarketem			
28	analogia	1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
305	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1.	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał-			
28	z.sz.4.5.4.	kami			
	9914-07	1.10*2.00	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
1.29		Sekretariat 1077			
306	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit			
29		22.35	m ²	22.350	
				RAZEM	22.350
307	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
29		22.35	m ²	22.350	
				RAZEM	22.350
308	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1.	1204-01	tów			
29		22.35	m ²	22.350	
				RAZEM	22.350
309	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1.	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
29		57.05	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
310	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
29		57.05	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
311	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
29		57.05	m ²	57.050	
				RAZEM	57.050
312	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny	m ²		
d.1.	0829-03				
29		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
313	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 -	szt.		
d.1.	1215-01	wymiana krutek wentylacyjnych			
29	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
314	KNR 4-01 d.1. 1209-10 29 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
315	KNR 4-01 d.1. 0907-02 29 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z tarke-tem z obu stron 1.10*2.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
1.30		Ogólne			
316	KNR 4-01 d.1. 0903-01 30 analogia	Dopasowanie skrzydeł - regulacja okien 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
317	kalk. własna 30	Wykonanie i montaż moskitier : w jednym oknie w jednej połowce w każdym pomieszczeniu, w sali pooperacyjnej w jednej połowce w dwóch oknach 1.20*2.10*27	szt. szt.	 68.040	
				RAZEM	68.040
1.31		Hall wejściowy			
318	KNR 2-02 d.1. 2011-02 31	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 0.40*(13.06+5.17)	m ² m ²	 7.292	
				RAZEM	7.292
319	KNR 4-01 d.1. 1204-08 31	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.76*4.02+5.15*7.27	m ² m ²	 60.596	
				RAZEM	60.596
320	NNRNKB d.1. 202 1134-01 31	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 5.76*4.02+5.15*7.27	m ² m ²	 60.596	
				RAZEM	60.596
321	KNR 4-01 d.1. 1204-01 31 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.76*4.02+5.15*7.27	m ² m ²	 60.596	
				RAZEM	60.596
322	KNR 4-01 d.1. 1204-08 31	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (13.06+4.02+5.76+1.15+7.27+2.62)*3.40-(2.36*2.93+2.14*2.93+0.90*2.05+0.90*2.05+2.93*2.88)	m ² m ²	 89.879	
				RAZEM	89.879
323	NNRNKB d.1. 202 1134-02 31	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (13.06+4.02+5.76+1.15+7.27+2.62)*3.40-(2.36*2.93+2.14*2.93+0.90*2.05+0.90*2.05+2.93*2.88)	m ² m ²	 89.879	
				RAZEM	89.879
324	KNR 4-01 d.1. 1204-02 31 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian (13.06+4.02+5.76+1.15+7.27+2.62)*3.40-(2.36*2.93+2.14*2.93+0.90*2.05+0.90*2.05+2.93*2.88)	m ² m ²	 89.879	
				RAZEM	89.879
325	KNR 4-01 d.1. 1209-10 31 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.95*2.20+1.10*2.20+0.90*2.05+0.90*2.02	m ² m ²	 8.173	
				RAZEM	8.173
326	KNR 4-01 d.1. 1205-03 31 analogia	Układanie tapet gładkich na styk - fototapeta 3,00x2,00 3.00*2.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
327	KNR 4-01 d.1. 0354-10 31 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż 2 szt. drzwi wejściowych na oddział od strony Urologii	m ²		
		2.90*2.90*2	m ²	16.820	
				RAZEM	16.820
328	KNR 0-19 d.1. 1023-12 31 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - obsadzenie drzwi z demontażu	m ²		
		2.90*2.90	m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
2		GAZY MEDYCZNE			
2.1		Sala chorych 1061			
329	KNR 4-01 d.2. 0333-10 1	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
330	KNR 4-01 d.2. 0336-03 1	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
331	KNR 4-01 d.2. 0339-03 1	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6.20	m	6.200	
				RAZEM	6.200
332	KNR 2-15 d.2. 0601-02 1	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		18.60	m	18.600	
				RAZEM	18.600
333	KNR 2-15 d.2. 0601-03 1	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		18.60	m	18.600	
				RAZEM	18.600
334	KNR 2-15 d.2. 0604-02 1	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
335	KNR 2-15 d.2. 0604-03 1	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
336	KNR 2-15 d.2. 0606-02 1	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
337	KNR 2-15 d.2. 0619-01 1	Ścienne tablice poboru gazów medycznych	kpl.		
		2*2	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
338	KNR 2-15 d.2. 0634-02 1	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 8 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
339	KNR 2-15 d.2. 0634-04 1	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
340	KNR 2-15 d.2. 0633-01 1	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie	pkt.pob		
		4	pkt.pob	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
341	KNR 2-15 d.2. 0633-02 1	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m 1	odc.30 m odc.30 m	1.000	
				RAZEM	1.000
342	KNR 2-15 d.2. 0633-05 1	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 15.0 MPa - nast. 30 m 1	odc.30 m odc.30 m	1.000	
				RAZEM	1.000
3		BRANŻA WOD.-KAN.			
3.1		Instalacja wody zimnej, ciepłej			
343	KNNR 8 d.3. 0122-07 1 analogia	Demontaż baterii prysznicowej j ściennej z natryskiem węzowym pom. 1059,1060 WC,1066WC,1074,1078,1080,1081,1084 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
344	KNNR 8 d.3. 0122-05 1	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej 21 baterii umywalkowych (1059,1061,1063,1065,1067,1071,1073,1075,1077,1060,1064*3,1066*3,1074*2,1078*2,1080,1081,1084 2 baterie zlewozmywakowe1065,1067 1066- bateria umywalkowa na szawce stalowej 1066 21+2+1	szt szt	24.000	
				RAZEM	24.000
345	KNNR 8 d.3. 0122-08 1 analogia	Demontaż baterii - ubicacja 1060,1066*2,1074*2 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
346	KNNR 8 d.3. 0108-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie - istniejących pionów (25*0.5+8*1+11*0.5)*2	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
347	KNNR 4 d.3. 0135-04 1 analogia	wstawienie zaworu przelotowego fi 15-20 mm podumywalkowy 21*2+1*2+2*2+2	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
348	KNNR 4 d.3. 0135-04 1 analogia	wstawienie zaworu przelotowego fi20 mm ubicacja 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
349	KNNR 8 d.3. 0122-01 1	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr.15-20mm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
350	KNNR 4 d.3. 0135-02 1	Zawór czepalny ze złączką do węża dn20 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
351	KNNR 4 d.3. 0116-08 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm 24*2	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
352	KNNR 4 d.3. 0116-08 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczki ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
353	KNNR 4 d.3. 0135-01 1	Kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii i płuczek zbiornikowych 21*2+2+1+1+2	szt. szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
354	KNNR 4 d.3. 0137-02 1	Baterie stojące dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
355	KNNR 4 d.3. 0137-02 1	Baterie umywalkowe stojące POM.1059,1061,1063,1065,1067,1071,1073,1075,1077,1060,1064*3,1066*3,1074*2,1078*2,1080,1081,1084	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
356	KNNR 4 d.3. 0137-02 1	Baterie zlewozmywakowe stojące POM. 1065,1067	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
357	KNNR 4 d.3. 0137-08 1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
358	KNNR 4 d.3. 0137-08 1	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным	szt.		
		7+1	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
359	KNNR 4 d.3. 0112-01 1	Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		(25*0.5+9*1+11*0.5)	m	27.000	
				RAZEM	27.000
360	KNNR 4 d.3. 0112-01 1	Rurociągi z PP STABI o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		(25*0.5+9*1+11*0.5)	m	27.000	
				RAZEM	27.000
361	KNNR 0-34 d.3. 0101-03 1	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		(25*0.5+9*1+11*0.5)	m	27.000	
				RAZEM	27.000
362	KNNR 0-34 d.3. 0101-10 1	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m		
		(25*0.5+9*1+11*0.5)	m	27.000	
				RAZEM	27.000
363	KNNR 4 d.3. 0127-04 1	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - do-datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		(25*0.5+9*1+11*0.5)*2	m	54.000	
				RAZEM	54.000
3.2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
364	KNNR 8 d.3. 0222-04 2	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie rozprowadzenie poziome podejcia pod armaturę sanitarną	m		
		25*0.5+8*1+11*0.5	m	26.000	
				RAZEM	26.000
365	KNNR 8 d.3. 0225-05 2	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
366	KNNR 8 d.3. 0225-05 2 analogia	Demontaż ustępu typu Geberit	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
367	KNNR 8 d.3. 0225-03 2	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		21	kpl	21.000	
				RAZEM	21.000
368	KNNR 8 d.3. 0225-03 2	Demontaż półpostumentu umywalkowego	kpl		
		13	kpl	13.000	
				RAZEM	13.000
369	KNNR 8 d.3. 0225-01 2	Demontaż zlewozmywaka stalowego	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
370	KNNR 8 d.3. 0225-01 2	Demontaż i ponowny montaż szafki zlewozmywakowej ze stali pom. 1066	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
371	KNNR 8 d.3. 0225-04 2	Demontaż prysznicza	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
372	KNNR 4 d.3. 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		(22+1+2)*0.5+9*1	m	21.500	
				RAZEM	21.500
373	KNNR 4 d.3. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 i do 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		22+1+2+9	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
374	KNNR 4 d.3. 0208-09 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		0.5*11	m	5.500	
				RAZEM	5.500
375	KNNR 4 d.3. 0211-08 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.		
		5+6	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
376	KNNR 4 d.3. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
377	KNNR 4 d.3. 0230-02 2	Umywalki dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
378	KNNR 4 d.3. 0230-05 2	Półpostumenty do umywalek	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
379	KNNR 4 d.3. 0136-03 2 analogia	montaż odpowietrzacza kanalizacyjnego	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
380	KNNR 4 d.3. 0229-05 2	Zlewozmywaki blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- 2 komorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
381	KNNR 4 d.3. 0229-05 2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- 1 komorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
382	KNNR 4 d.3. 0233-05 2	Ustępy typu wiszącego z zestawem splukującym podtynkowym wraz z rusztowaniem oraz z deską antybakteryjną- dla niepełnosprawnych =	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
383	KNNR 4 d.3. 0233-05 2	Ustępy typu wiszącego z zestawem splukującym podtynkowym wraz z rusztowaniem oraz z deską antybakteryjną	kpl.		
		6+5	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
384	KNNR 0-35 d.3. 0123-07 2 analogia	Stelaż wraz zasłoną prysznicową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8+1	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
385	KNNR 4 d.3. 0218-02 2	Syfony brodzikowe prysznicowe z kratką ze stali nierdzewnej	szt.		
		8+1	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
386	producent d.3. analiza indy- 2 widualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - UBIKACJA 1. do ubikacji poręcze- 2 szt,	szt.		
		5+6	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
387	producent d.3. analiza indy- 2 widualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - PRYSZNIC 1. do prysznica 1 szt wraz z siodełkiem 1 szt	szt.		
		8+1	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
388	producent d.3. analiza indy- 2 widualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - UMYWALKA 1. do umywalki - 2 szt	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
389	producent d.3. analiza indy- 2 widualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - poręcz ścienna	szt.		
		21+1	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3.3		Roboty budowlane towarzyszące			
390	KNR 4-01 d.3. 0208-08 3	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- go o grubości do 40 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
391	KNR 4-01 d.3. 0206-02 3	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
392	KNR 4-01 d.3. 0210-06 3	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- tach z betonu żuźlowego kanalizacja i woda 27.00*2	m		
			m	54.000	
				RAZEM	54.000
393	KNR 4-01 d.3. 0207-12 3	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
4		CENTRALNE OGRZEWANIE			
4.1		Prace demontażowe			
394	KNNR 8 d.4. 0422-03 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 pom 1067 pom 1069 pok socjalny	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
395	KNNR 8 d.4. 0422-07 1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego o wys. 660-1060 mm 1. 90x50x20- pom. 1071- 1 szt 2. 70x60x20- pom. 1073- 2 szt 3. 200x60x20- pom. 1075- 1 szt 4. 120x60x20- pom. 1077,1078,1080-6 szt 5. 90x60x20- pom. 1066,1074- 2 szt 6.100x60x20-pom. 10660 -1 szt 7. 100x60x30 - pom.1078- 1 szt 8.80x60x20- pom.1080,1081- 2 szt 9.120x60x30- pom. 1081,1084- 3 szt 10.110x50x20- pom. 1061,1071,1060,1064- 8 szt 11.100x50x20- pom. 1063,1065,1064- 3 szt 12.60x60x20- pom. 1059- 1 szt 110x50x20- pom. 1065- 1 szt 12. łazienkowy- 9,15 elem. - pom. 1060,1066,1072- 3 szt 1+2+1+6+2+1+1+2+3+8+3+1+1+3	kpl.		
			kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
396	KNNR 8 d.4. 0412-05 1	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr.15 mm	szt		
		37*2	szt	74.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	74.000
397	KNNR 8 d.4. 0412-05 1	Demontaż dwuzłączki grzejnikowej o śr.15 mm	szt		
		37*2	szt	74.000	
				RAZEM	74.000
398	KNNR 8 d.4. 0419-03 1	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach spawanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - długość rury	m		2.000
		2			
		35	kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
399	KNNR 8 d.4. 0419-03 1	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach spawanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych	kpl.		
		Obmiar dodatkowy - długość rury (4+0.7+1.5)*2	m		12.400
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4.2		Montaż grzejników			
400	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x700	szt.		
		Pom 1069 pom socjalne			
		Q=540 W			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
401	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x800	szt.		
		Pom 1063 gabinet lekarski, Q=555 W			
		Pom 1067 pomieszczenie oddziałowej, Q=567 W			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
402	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1200	szt.		
		Pom 1064 Sala intensywnego nadzoru, Q=3379 W			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
403	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1400	szt.		
		Pom 1065 gabinet zabiegowy, Q=1439 W			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
404	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x600	szt.		
		Pom 1077 sekretariat, Q=1000 W			
		pom. 1081- łazienka przy sali chorych, Q=394 W			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
405	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x800	szt.		
		pom, 1080 łazienka przy sali chorych, Q=482 W			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
406	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x900	szt.		
		pom, 1084 łazienka przy sali chorych			
		Q=601 W			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
407	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1000	szt.		
		pom, 1059 WC personelu			
		Q=716 W			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
408	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1100	szt.		
		Pom. 1066 Łazienka B, Q=713 W			
		Pom 1078 łazienka przy sali chorych, Q=727 W			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
409	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1200	szt.		
		pom,1080 sala chorych			
		Q=1587			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
410	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1400 pom,1078 sala chorych Q=1675 W 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
411	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1100 pom,1071 sala chorych Q=1697 W 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
412	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1400 pom,1060 sala chorych Q=1024 W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
413	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1600 pom,1064 sala intens opieki - zapl. Q=1140 W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
414	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x2000 pom,1061 sala chorych Q=1495 W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
415	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1000 pom,1073 sala chorych Q=1694 W 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
416	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1400 pom,1074 łazienka damska Q=1193 W pom,1081 sala chorych Q=1178 W 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
417	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1800 pom,1084 sala chorych Q=1601 W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
418	KNNR 4 d.4. 0418-05 2	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x2000 pom,1075 sala chorych Q=1675 W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
419	KNNR 4 d.4. 0425-01 2	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm Pom 1072 Brudownik Q=179 W 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
420	KNNR 4 d.4. 0425-02 2	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm Q=526 W Pom 1060 WC 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
421	KNNR 4 d.4. 0425-03 2	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm Q= 704 W Pom 1066 łazienka A 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
422	KNNR 4 d.4. 0412-01 2	Zawór grzejnikowy termostatyczny dn15 37	szt. szt.	 37.000	 37.000
				RAZEM	37.000
423	KNNR 4 d.4. 0412-01 2	Zawór grzejnikowy odcinający powrotny dn15 37	szt. szt.	 37.000	 37.000
				RAZEM	37.000
424	KNR 0-35 d.4. 0215-04 2	Głowica termostatyczna 37	szt. szt.	 37.000	 37.000
				RAZEM	37.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
425	KNNR 2 d.4. 1404-04 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm-strych 2*35+12.4*2	m m	 94.800	
				RAZEM	94.800
426	KNNR 4 d.4. 0436-01 2	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 37	urz. urz.	 37.000	
				RAZEM	37.000
427	KNNR 4 d.4. 0406-02 2	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 94.8	m m	 94.800	
				RAZEM	94.800
428	KNNR 4 d.4. 0128-02 2 analogia	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych-strych 94.8	m m	 94.800	
				RAZEM	94.800
429	KNNR 4 d.4. 0436-01 2	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 37	urz. urz.	 37.000	
				RAZEM	37.000
4.3		Instalacja c.o. Pozostałe roboty - wspólne			
430	KNR 4-01 d.4. 0336-07 3	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0.3*0.3)*37	m m	 3.330	
				RAZEM	3.330
431	KNR 4-01 d.4. 0324-07 3	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' (0.3*0.3)*37	m m	 3.330	
				RAZEM	3.330
5		INSTALACJE NISKOPRĄDOWE			
5.1		INSTALACJA PRZYŻYWOWA			
432	KNNR 5 d.5. 1207-04 1	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie - Rura karbowana, giętka typ lekki RG 10mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
433	KNNR 5 d.5. 1207-04 1	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie - Rura karbowana, giętka typ lekki RG 10mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
434	KNNR 17-09 d.5. 0001-06 1	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych 15	otwór otwór	 15.000	
				RAZEM	15.000
435	KNNR 5 d.5. 1208-05 1	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.75	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
436	KNNR 5 d.5. 1208-01 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
437	KNR 5-08 d.5. 0101-03 1	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowa- niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
438	KNR 5-08 d.5. 0110-01 1	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
439	KNR 5-08 d.5. 0802-03 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 (pod puszkę fi 60)	szt.		
		12+10	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
440	KNR 5-08 d.5. 0802-03 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 - puszka p/t pod centralę dyżurną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
441	KNR 5-08 d.5. 0802-03 1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 - puszka p/t 160x80 (pod terminale salowe)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
442	KNR 5-08 d.5. 0302-01 1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm (pod przyciski przywoławcze z gniazdem)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
443	KNR 5-08 d.5. 0302-03 1	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 (puszka 160x80mm pod terminale salowe)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
444	KNR 5-08 d.5. 0809-03 1	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
445	KNR 1 0101- d.5. 01 1	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
446	KNR 1 0112- d.5. 08 1	Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
447	KNR 1 0103- d.5. 01 1	Montaż karty: dystrybutora sygnału wejść cyfrowych, magistrali korytarzowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
448	KNR 1 0113- d.5. 01 1	Montaż terminala salowego - montaż podtynkowy, dwa przyciski	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
449	KNR 1 0108- d.5. 02 1	Montaż lampki sygnalizacyjnej salowej, 4 kolory z bucikiem	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
450	KNR 1 0113- d.5. 01 1	Montaż przycisku sznurowego z mechanizmem do rozłączania	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
451	KNR 1 0113- d.5. 01 1	Montaż przycisku przywoławczego z gniazdem RJ45	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
452	KNR 1 0113- d.5. 01 1	Montaż przycisku przywoławczego sznurowego z wtykiem, RJ45 - manipulator pacjenta	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
453	KNR 1 0114- d.5. 01 1	Montaż uchwyty do manipulatora npacjenta	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
454	KNR 1 0602-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych	szt		
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
455	KNR 1 0603-05	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów	lin.		
1		1	lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		INSTALACJA SSP UWAGA: Część bruzd na ciągach komu			
456	KNNR 5 d.5. 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
457	KNNR 5 d.5. 1208-05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
2		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
458	KNNR 5 d.5. 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		
2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
459	KNNR 5 d.5. 0206-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie - YnTKSYekw 1x2x1mm ²	m		
2		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
460	KNNR 5 d.5. 0206-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie - HTKSH 2x2x0,8 mm ²	m		
2		99	m	99.000	
				RAZEM	99.000
461	KNNR 17-09 d.5. 0001-11	Przebijanie otworów długości do 30cm, średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych	otwór		
2		15	otwór	15.000	
				RAZEM	15.000
462	KNR 1 0603-07	Pomiary linii dozorowych adresowych o 64 adresach	linia		
2		1	linia	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Odswieżenie pomieszczeń oddziału Neurochirurgicznego								
1		BRANŻA BUDOWLANA						
1.1		Korytarz niski						
1	KNR 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na	m ²					
d.1.1	2011-01	stropach, na rusztach metalowych; rozstaw						
	kalk. własna	profilu nośnych 60 cm - wymiana płyt sufito- wych 600 x 600 x13 obmiar = 3.00*13.20 = 39.600 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.79r-g/m ²	r-g	70.8840				
2*		-- M -- płyty sufitowe 600x600x13 110szt	szt	110.0000				
3*		wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/m ²	kg	1.2672				
4*		kołki do wstrzeliwania 2.55szt./m ²	szt.	100.9800				
5*		woda 0.006m ³ /m ²	m ³	0.2376				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- wyciąg 0.045m-g/m ²	m-g	1.7820				
8*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.013m-g/m ²	m-g	0.5148				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²					
d.1.1	0818-05	obmiar = 39.60 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	7.1280				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	NNNR-W 3	Wyrównywanie podłogi betonowych przez fre- zowanie	m ²					
d.1.1	0809-01	obmiar = 39.60 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.25r-g/m ²	r-g	49.5000				
2*		-- S -- szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica 1.06m-g/m ²	m-g	41.9760				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - po- wierzchnie poziome	m ²					
d.1.1	202 1134-01	obmiar = 39.60 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	2.3760				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	8.3160				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0079				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0119				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 39.60 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	6.7320				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	308.8800				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.3960				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.3960				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar = 39.60 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.395r-g/m ²	r-g	15.6420				
2*		-- M -- wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej 1.09m ² /m ²	m ²	43.1640				
3*		klej winylowy 0.6kg/m ²	kg	23.7600				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.0057m-g/m ²	m-g	0.2257				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0041m-g/m ²	m-g	0.1624				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 39.60 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.126r-g/m ²	r-g	4.9896				
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0.03kg/m ²	kg	1.1880				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe obmiar = 7.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m	r-g	3.1500				
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe 3.2szt./m	szt.	22.4000				
3*		Listwy progowe aluminiowe 1m/m	m	7.0000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m	m-g	0.0700				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m	m-g	0.0700				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Korytarz niski
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2		Korytarz wysoki						
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 123.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	11.7753				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0372				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 123.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	7.4370				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	26.0295				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0248				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0372				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 123.95 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	14.7501				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	36.9371				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 256.69 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	24.3856				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0770				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 256.69 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	20.5352				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	56.4718				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0513				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0770				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 256.69 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	30.5461				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	73.4133				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Korytarz wysoki
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3		Sala chorych 1084						
15 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 20.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.9019				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0060				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 20.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.2012				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.2042				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0040				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0060				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 20.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.3824				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	5.9660				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 54.64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.1908				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0164				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 54.64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.3712				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	12.0208				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0109				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0164				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 54.64 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.5022				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	15.6270				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21 d.1.3	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22 d.1.3	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych klej- ką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z okleiną tarket z obu stron obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.4ark/m ²	ark	0.8800				
4*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącz- nie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
		-- M --						
2*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1084

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		Łazienka						
24 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.3943				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0012				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.2490				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.8715				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0008				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0012				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
26 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.4939				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.2367				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27 d.1.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	33.3408				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.2952				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0072				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
29 d.1.4	KNR 2-02 0603-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	5.4360				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	60.4000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.0870				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
30 d.1.4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	36.5299				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	24.6432				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	138.9200				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.8939				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.5798				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
31 d.1.4	KNR 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.9092r-g/szt.	r-g	2.9092				
2*		-- M -- Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.007m ³ /szt.	m ³	0.0070				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.182dm ³ /szt.	dm ³	0.1820				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.17dm ³ /szt.	dm ³	0.1700				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0069m-g/szt.	m-g	0.0069				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
32 d.1.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 4.15 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	5.7270				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
33 d.1.4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.7055				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	32.3700				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0415				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0415				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
34 d.1.4	KNR 2-02 0602-03 analogia	izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia wplynie Krotność = 2 obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	0.6416				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	9.9600				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0183				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0141				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
35 d.1.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	10.2887				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	4.2330				
3*		zaprawa klejąca 4.75+0.55=5.3kg/m ²	kg	21.9950				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.2407				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.1623				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
36 d.1.4	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 0.90 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	0.8333				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	3.0150				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m³/m	m³	0.0036				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.008dm³/m	dm³	0.0072				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.0075dm³/m	dm³	0.0068				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0019m-g/m	m-g	0.0017				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
37 d.1.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyt- cinowych z wentylacją, od stony łazienki okle- jone tarketem obmiar = 0.90*2.00 = 1.800 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m²	r-g	7.7940				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płytcinowych z wentylacją i oklei- ną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m²	m-g	0.0900				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m²	m-g	0.0900				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Łazienka
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.5		Gospodarcze 1082						
38 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 2.42 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.2299				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0007				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
39 d.1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 2.42 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.1452				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.5082				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0005				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0007				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
40 d.1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 2.42 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.2880				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	0.7212				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
41 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 20.51 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.9485				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0062				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
42 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 20.51 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	1.6408				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	4.5122				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0041				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0062				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
43 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 20.51 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.4407				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	5.8659				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
44 d.1.5	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
45 d.1.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pły- cinowych obmiar = 0.8*2.00 = 1.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m ²	r-g	6.9280				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i oklei- ną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.0800				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.0800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Gospodarcze 1082

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.6		Gabinet lekarski 1081						
46 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity obmiar = 12.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.1847				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0037				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
47 d.1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome obmiar = 12.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.7482				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.6187				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0025				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0037				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
48 d.1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 12.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.4839				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.7161				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
49 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 45.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.2893				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0135				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
50 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe obmiar = 45.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.6120				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	9.9330				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0090				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0135				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
51 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 45.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	5.3729				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	12.9129				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
52 d.1.6	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
53 d.1.6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącz- nie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
54 d.1.6	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic + z obu stron tarket obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Gabinet lekarski 1081

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.7		Łazienka						
55 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 4.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.3990				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0013				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
56 d.1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 4.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.2520				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.8820				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0008				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0013				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
57 d.1.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 4.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.4998				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.2516				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
58 d.1.7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 25.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	34.9692				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
59 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 25.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.4073				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0076				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
60 d.1.7	KNR 2-02 0603-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 25.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	5.7015				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	63.3500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.0912				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
61 d.1.7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 25.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	38.3141				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	25.8468				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	145.7050				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.9376				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.6082				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
62 d.1.7	KNR 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.9092r-g/szt.	r-g	2.9092				
2*		-- M -- Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.007m ³ /szt.	m ³	0.0070				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.182dm ³ /szt.	dm ³	0.1820				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.17dm ³ /szt.	dm ³	0.1700				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0069m-g/szt.	m-g	0.0069				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
63 d.1.7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 4.20 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	5.7960				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
64 d.1.7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 4.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.7140				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	32.7600				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0420				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0420				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
65 d.1.7	KNR 2-02 0602-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 4.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	0.6493				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	10.0800				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0185				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0143				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
66 d.1.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 4.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	10.4126				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	4.2840				
3*		zaprawa klejąca 4.75+0.55=5.3kg/m ²	kg	22.2600				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.2436				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.1642				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
67 d.1.7	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 0.90 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	0.8333				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	3.0150				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m³/m	m³	0.0036				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.008dm³/m	dm³	0.0072				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.0075dm³/m	dm³	0.0068				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0019m-g/m	m-g	0.0017				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
68 d.1.7	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych obmiar = 0.9*2.00 = 1.800 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m²	r-g	7.7940				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i okleiną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m²	m-g	0.0900				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m²	m-g	0.0900				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Łazienka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.8		Sala chorych 1080						
69 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 19.79 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.8801				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0059				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
70 d.1.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 19.79 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.1874				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.1559				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0040				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0059				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
71 d.1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 19.79 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.3550				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	5.8974				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
72 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 53.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.0445				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0159				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
73 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 53.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.2480				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	11.6820				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0106				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0159				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
74 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 53.10 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.3189				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	15.1866				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
75 d.1.8	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
76 d.1.8	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych klej- ką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego, z obu stron oklejone tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 0.008szt/m ²	szt	0.0176				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
77 d.1.8	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącz- nie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1080

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.9		Łazienka						
78 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.5292				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0017				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
79 d.1.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni poziome obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.3342				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.1697				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0011				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0017				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
80 d.1.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.6628				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.6599				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
81 d.1.9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	33.3408				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
82 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.2952				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0072				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
83 d.1.9	KNR 2-02 0603-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	5.4360				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	60.4000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.0870				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
84 d.1.9	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 24.16 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	36.5299				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	24.6432				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	138.9200				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.8939				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.5798				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
85 d.1.9	KNR 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.9092r-g/szt.	r-g	2.9092				
2*		-- M -- Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.007m ³ /szt.	m ³	0.0070				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.182dm ³ /szt.	dm ³	0.1820				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.17dm ³ /szt.	dm ³	0.1700				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0069m-g/szt.	m-g	0.0069				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
86 d.1.9	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 4.15 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	5.7270				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
87 d.1.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.7055				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	32.3700				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0415				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0415				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
88 d.1.9	KNR 2-02 0602-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	0.6416				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	9.9600				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0183				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0141				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
89 d.1.9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 4.15 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	10.2887				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	4.2330				
3*		zaprawa klejąca 4.75+0.55=5.3kg/m ²	kg	21.9950				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.2407				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.1623				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
90 d.1.9	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 0.90 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	0.8333				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	3.0150				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m³/m	m³	0.0036				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.008dm³/m	dm³	0.0072				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.0075dm³/m	dm³	0.0068				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0019m-g/m	m-g	0.0017				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
91 d.1.9	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych, od strony łazienki oklejone tarketem obmiar = 0.9*2.00 = 1.800 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m²	r-g	7.7940				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i okleiną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m²	m-g	0.0900				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m²	m-g	0.0900				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Łazienka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.10		Sala chorych 1078						
92 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 21.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.9969				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0063				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
93 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni poziome obmiar = 21.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.2612				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.4142				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0042				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0063				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
94 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 21.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.5014				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.2640				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
95 d.1.1 0	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- fartuch ochronny obmiar = 1.50*1.20 = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	2.4840				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
96 d.1.1 0	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg	kg	1.0560				
5*		0.55kg/m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
97 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 54.67 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.1937				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0164				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
98 d.1.1 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe obmiar = 54.67 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.3736				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	12.0274				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0109				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0164				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
99 d.1.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 54.67 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.5057				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	15.6356				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
100 d.1.1 0	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratrek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt. -- M --	r-g	1.7736				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m³/szt.	m³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
101 d.1.1 0	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m² - wymiana skrzydła drzwiowego z oklejeniem z obu stron tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem	szt	1.0000				
3*		1szt materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
102 d.1.1 0	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm³/m²	dm³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm³/m²	dm³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1078

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.11		Łazienka						
103 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.5292				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0017				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
104 d.1.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.3342				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.1697				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0011				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0017				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
105 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.6628				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.6599				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
106 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 28.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	39.9648				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
107 d.1.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 28.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.7512				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0087				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
108 d.1.1 1	KNR 2-02 0603-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 28.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	6.5160				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	72.4000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.1043				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
109 d.1.1 1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 28.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	43.7875				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	29.5392				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	166.5200				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	1.0715				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.6950				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
110 d.1.1 1	KNR 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.9092r-g/szt.	r-g	2.9092				
2*		-- M -- Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.007m ³ /szt.	m ³	0.0070				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.182dm ³ /szt.	dm ³	0.1820				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.17dm ³ /szt.	dm ³	0.1700				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0069m-g/szt.	m-g	0.0069				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
111 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 5.57 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	7.6866				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
112 d.1.1 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.9469				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	43.4460				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0557				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0557				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
113 d.1.1 1	KNR 2-02 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	0.8611				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	13.3680				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0245				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0189				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
114 d.1.1 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 5.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	13.8091				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	5.6814				
3*		zaprawa klejąca 4.75+0.55=5.3kg/m ²	kg	29.5210				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.3231				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.2178				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
115 d.1.1 1	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 1.10 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	1.0185				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	3.6850				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m³/m	m³	0.0044				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.008dm³/m	dm³	0.0088				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.0075dm³/m	dm³	0.0083				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0019m-g/m	m-g	0.0021				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
116 d.1.1 1	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyt- cinowych obmiar = 0.8*2.00 = 1.600 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m²	r-g	6.9280				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i oklei- ną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m²	m-g	0.0800				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m²	m-g	0.0800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

	Łazienka		
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			Sprzęt
	OGÓŁEM		

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.12		WC Damski 1074						
117 d.1.1 2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² obmiar = 1.20*2.10*2 = 5.040 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.68r-g/m ²	r-g	18.5472				
2*		-- M -- kotwy stalowe 4.4szt./m ²	szt.	22.1760				
3*		Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml 0.25dm ³ /m ²	dm ³	1.2600				
4*		silikon 0.05dm ³ /m ²	dm ³	0.2520				
5*		gips szpachlowy 0.00184t/m ²	t	0.0093				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31kg/m ²	kg	16.6824				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzywa 1m ² /m ²	m ²	5.0400				
9*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.2016				
10*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.3024				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
118 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 11.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.1125				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0035				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
119 d.1.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome obmiar = 11.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.7026				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.4591				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0023				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0035				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
120 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 11.71 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.3935				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.4896				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
121 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 84.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	116.6100				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
122 d.1.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 84.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	8.0275				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0254				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
123 d.1.1 2	KNR 2-02 0603-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 84.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	19.0125				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	211.2500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.3042				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
124 d.1.1 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 84.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	127.7640				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	86.1900				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	439.4000				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	46.4750				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	3.1265				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	2.0280				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
125 d.1.1 2	KNR 2-02 1215-05	Czerpnie i wywiewy, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m ² obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.9092r-g/szt.	r-g	5.8184				
2*		-- M -- Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.007m ³ /szt.	m ³	0.0140				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.182dm ³ /szt.	dm ³	0.3640				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.17dm ³ /szt.	dm ³	0.3400				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0069m-g/szt.	m-g	0.0138				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
126 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 11.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	16.1598				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
127 d.1.1 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 11.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	1.6394				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	91.3380				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.1171				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.1171				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
128 d.1.1 2	KNR 2-02 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 obmiar = 11.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	1.8104				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	28.1040				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0515				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0398				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
129 d.1.1 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 11.71 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	29.0314				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	11.9442				
3*		zaprawa klejąca 4.75+0.55=5.3kg/m ²	kg	62.0630				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.6792				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.4579				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
130 d.1.1 2	KNR 4-01 1210-06 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o po- wierzchni ponad 1.0 m ² - naświetla bez szczelin malowane dwustronnie obmiar = 2.50*1.20 = 3.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48*1.0=0.48r-g/m ²	r-g	1.4400				
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.175*1.0=0.175dm ³ /m ²	dm ³	0.5250				
3*		benzyna do lakierów 0.024*1.0=0.024dm ³ /m ²	dm ³	0.0720				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
131 d.1.1 2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych płyt- cinowych obmiar = 0.8*2.00*4 = 6.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m ²	r-g	27.7120				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i oklei- ną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.3200				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.3200				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
132	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego, z obu stron oklejone tarketem - drzwi wejściowe obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
d.1.1	0907-02							
2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem 0.008szt/m ²	szt	0.0176				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
133	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
d.1.1	1209-10							
2	z.sz.4.5.4.9914-07							
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
134	KNR 2-02	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 0.80 m	m					
d.1.1	1217-03							
2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	0.7407				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	2.6800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m ³ /m	m ³	0.0032				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.008dm ³ /m	dm ³	0.0064				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.0075dm ³ /m	dm ³	0.0060				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0019m-g/m	m-g	0.0015				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

WC Damski 1074

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.13		Magazyn brudny 1072						
135 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 7.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.6650				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0021				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
136 d.1.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 7.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.4200				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.4700				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0014				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0021				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
137 d.1.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 7.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.8330				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	2.0860				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
138 d.1.1 3 z.sz.4.5.4. 9914-15	KNR 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie obmiar = 1.64*1.20 = 1.968 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.48*1.0=0.48r-g/m ²	r-g	0.9446				
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.16*1.0=0.16dm ³ /m ²	dm ³	0.3149				
3*		benzyna do lakierów 0.024*1.0=0.024dm ³ /m ²	dm ³	0.0472				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
139 d.1.1 3 z.sz.4.5.4. 9914-07	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
140 d.1.1 3	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z oklejeniem z obu stron wykładziną tarket obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.4ark/m ²	ark	0.8800				
4*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Magazyn brudny 1072

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.14		WC Męski 1066						
141 d.1.1 4	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² obmiar = 1.20*2.10*2 = 5.040 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.68r-g/m ²	r-g	18.5472				
2*		-- M -- kotwy stalowe 4.4szt./m ²	szt.	22.1760				
3*		Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml 0.25dm ³ /m ²	dm ³	1.2600				
4*		silikon 0.05dm ³ /m ²	dm ³	0.2520				
5*		gips szpachlowy 0.00184t/m ²	t	0.0093				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31kg/m ²	kg	16.6824				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw" 1m ² /m ²	m ²	5.0400				
9*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.2016				
10*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.3024				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
142 d.1.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 23.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.2040				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0070				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
143 d.1.1 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 23.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.3920				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.8720				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0046				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0070				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
144 d.1.1 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 23.20 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.7608				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.9136				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
145 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 117.56 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	162.2328				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
146 d.1.1 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 117.56 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	11.1682				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0353				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
147 d.1.1 4	KNR 2-02 0602-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Krotność = 2 obmiar = 117.56 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	18.1748				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	282.1440				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.5173				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.3997				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
148 d.1.1 4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 117.56 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	177.7507				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	119.9112				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	675.9700				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	4.3497				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	2.8214				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
149 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 23.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	32.0160				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
150 d.1.1 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 23.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	3.2480				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	180.9600				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.2320				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.2320				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
151 d.1.1 4	KNR 2-02 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw- sza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 obmiar = 23.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	3.5867				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	55.6800				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.1021				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0789				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
152 d.1.1 4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 23.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	57.5174				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	23.6640				
3*		zaprawa klejąca 4.75kg/m ²	kg	110.2000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg	kg	12.7600				
5*		0.55kg/m ² materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	1.3456				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.9071				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
153 d.1.1 4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych obmiar = 0.8*2.00*3 = 4.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m ²	r-g	20.7840				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i okleiną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.2400				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.2400				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
154 d.1.1 4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia - montaż drzwi PCV 1,45x2,15 do toalety dla niepełnosprawnych z wentylacją - pomieszczenie nr 1066a obmiar = 1.45*2.15 = 3.118 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.77r-g/m ²	r-g	11.7549				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.28szt./m ²	szt.	16.4630				
3*		Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml 0.33dm ³ /m ²	dm ³	1.0289				
4*		silikon 0.06dm ³ /m ²	dm ³	0.1871				
5*		gips szpachlowy 0.00242t/m ²	t	0.0075				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4.36kg/m ²	kg	13.5945				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw" 1m ²	m ²	1.0000				
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.1559				
10*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.1871				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
155 d.1.1 4	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 3.24*2 = 6.480 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	9.7978				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	6.6096				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	33.6960				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	3.5640				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.2398				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.1555				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
156 d.1.1 4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
157 d.1.1 4	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych klejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego + okleina z tarketu z obu stron obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.4ark/m ²	ark	0.8800				
4*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
158 d.1.1 4	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 0.80 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	0.7407				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	2.6800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m ³ /m	m ³	0.0032				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm ³	0.0064				
5*		0.008dm ³ /m						
6*		farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	0.0060				
		0.0075dm ³ /m						
6*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%(od M)						
7*		-- S --						
		samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0015				
		0.0019m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

WC Męski 1066

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.15		Pooperacyjna 1064 +1062						
159 d.1.1 5	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV - demontaż , wykonanie nowych drzwi i montaż drzwi AL - wymiana drzwi przesuwanych do sali pooperacyjnej obmiar = $3.25 \times 2.24 = 7.280 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 2.68r-g/m^2	r-g	19.5104				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.28szt./m^2	szt.	38.4384				
3*		Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml $0.33\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	2.4024				
4*		materiały pomocnicze $1.5\%(\text{od M2+M3})$	%	1.5000				
5*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw"" $1\text{m}^2/\text{m}^2$	m^2	7.2800				
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m^2	m-g	0.3640				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m^2	m-g	0.4368				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
160 d.1.1 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity obmiar = $56.32+11.25 = 67.570 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m^2	r-g	6.4192				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m^2	t	0.0203				
3*		materiały pomocnicze $2\%(\text{od M})$	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
161 d.1.1 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 67.57 m^2	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m^2	r-g	4.0542				
2*		-- M -- preparat gruntujący $0.21\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	14.1897				
3*		materiały pomocnicze $1.5\%(\text{od M})$	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m^2	m-g	0.0135				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m^2	m-g	0.0203				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
162 d.1.1 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $56.32+11.25 = 67.570 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m^2	r-g	8.0408				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna $0.298\text{dm}^3/\text{m}^2$	dm^3	20.1359				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
163 d.1.1 5	KNR AT-23 0103-02 analogia	Dodatek za spoinowanie we wzory zaprawą o różnych kolorach - uzupełnienie brakującej spoiny obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1r-g/m ²	r-g	0.2000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
164 d.1.1 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - pom. 1062 obmiar = (2.526*2+5.13*2)*3.30-1.20*2.10 = 48.010 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.5610				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0144				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
165 d.1.1 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - pom.1062 obmiar = 48.01 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.8408				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	10.5622				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0096				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0144				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
166 d.1.1 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe - pom.1062 obmiar = 48.01 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	5.7132				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	13.7309				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
167 d.1.1 5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej fartuch ochronny w pom. 1062 obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pooperacyjna 1064 +1062

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.16		Sala chorych 1060						
168 d.1.1 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 12.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.2132				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0038				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
169 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 12.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.7662				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.6817				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0026				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0038				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
170 d.1.1 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 12.77 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.5196				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.8055				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
171 d.1.1 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 48.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.6417				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0147				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
172 d.1.1 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 48.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.9088				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	10.7492				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0098				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0147				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
173 d.1.1 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 48.86 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	5.8143				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	13.9740				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
174 d.1.1 6	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana krątek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
175 d.1.1 6	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych klejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego wraz oklejeniem z obu stron tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 0.008szt/m ²	szt	0.0176				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
176 d.1.1 6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
		-- M --						
2*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1060

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.17		Prysznic						
177 d.1.1 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -sufit obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.1900				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0006				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
178 d.1.1 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.1200				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.4200				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0004				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0006				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
179 d.1.1 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.2380				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	0.5960				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
180 d.1.1 7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 15.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	21.1968				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
181 d.1.1 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 15.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.4592				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0046				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
182 d.1.1 7	KNR 2-02 0603-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia w płynie Krotność = 2 obmiar = 15.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	3.4560				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	38.4000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.0553				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
183 d.1.1 7	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 15.36 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	23.2243				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	15.6672				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	88.3200				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.5683				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.3686				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
184 d.1.1 7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	2.7600				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
185 d.1.1 7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.3400				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	15.6000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0200				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
186 d.1.1 7	KNR 2-02 0602-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw- sza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	0.3092				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	4.8000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0088				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0068				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
187 d.1.1 7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 2.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	4.9584				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	2.0400				
3*		zaprawa klejąca 4.75+0.55=5.3kg/m ²	kg	10.6000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.1160				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.0782				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
188 d.1.1 7	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych pły- cinowych obmiar = 0.8*2.00 = 1.600 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m ²	r-g	6.9280				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i oklei- ną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.0800				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.0800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
189 d.1.1 7	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - progowy obmiar = 0.80 m	m					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.9259r-g/m	r-g	0.7407				
2*		-- M -- narożniki i obramienia stalowe 3.35kg/m	kg	2.6800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.004m³/m	m³	0.0032				
4*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.008dm³/m	dm³	0.0064				
5*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.0075dm³/m	dm³	0.0060				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
7*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0019m-g/m	m-g	0.0015				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Prysznic
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.18		WC						
190 d.1.1 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 1.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.1843				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0006				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
191 d.1.1 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 1.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.1164				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.4074				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0004				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0006				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
192 d.1.1 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 1.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.2309				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	0.5781				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
193 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 18.18 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	25.0884				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
194 d.1.1 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 18.18 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.7271				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0055				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
195 d.1.1 8	KNR 2-02 0603-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia w płynie Krotność = 2 obmiar = 18.18 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	4.0905				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	45.4500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.0654				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
196 d.1.1 8	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 18.18 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	27.4882				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	18.5436				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	104.5350				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.6727				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.4363				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
197 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 1.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	2.6772				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
198 d.1.1 8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 1.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.3298				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	15.1320				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0194				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0194				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
199	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-	m ²					
d.1.1	0602-03	miczne poziome - wykonywane na zimno z						
8	analogia	past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierw-						
		sza warstwa - izolacja w płynie						
		Krotność = 2						
		obmiar = 1.94 m ²						
1*		-- R --	r-g	0.2999				
		robocizna						
		0.0773*2=0.1546r-g/m ²						
2*		-- M --	kg	4.6560				
		Folia w płynie pod płytki						
		1.2*2=2.4kg/m ²						
3*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%(od M)						
4*		-- S --	m-g	0.0085				
		wyciąg						
		0.0022*2=0.0044m-g/m ²						
5*		samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0066				
		0.0017*2=0.0034m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
200	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,	m ²					
d.1.1	1118-03	układanych metodą zwykłą						
8		obmiar = 1.94 m ²						
1*		-- R --	r-g	4.8096				
		robocizna						
		2.4792r-g/m ²						
2*		-- M --	m ²	1.9788				
		płytki ceramiczne lub terakotowe						
		1.02m ² /m ²						
3*		zaprawa klejąca	kg	10.2820				
		4.75+0.55=5.3kg/m ²						
4*		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		1.5%(od M)						
5*		-- S --	m-g	0.1125				
		wyciąg						
		0.058m-g/m ²						
6*		samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0759				
		0.0391m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
201	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pły-	m ²					
d.1.1	0702-04	cinowych						
8		obmiar = 0.8*2.00 = 1.600 m ²						
1*		-- R --	r-g	6.9280				
		robocizna						
		4.33r-g/m ²						
2*		-- M --	szt	1.0000				
		skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i oklei-						
		ną z tarketu od strony łazienki						
		1szt						
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	szt	0.5400				
		0.54szt						
4*		materiały pomocnicze	%	8.0000				
		8%(od M)						
5*		-- S --	m-g	0.0800				
		wyciąg						
		0.05m-g/m ²						
6*		samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0800				
		0.05m-g/m ²						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

				WC
RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
OGÓŁEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.19		Magazyn czysty 1058						
202 d.1.1 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 9.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.8750				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0028				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
203 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 9.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.5526				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.9341				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0018				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0028				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
204 d.1.1 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 9.21 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.0960				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	2.7446				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
205 d.1.1 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 38.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	3.6575				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0116				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
206 d.1.1 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 38.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	8.4700				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0077				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0116				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
207 d.1.1 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 38.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	4.5815				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	11.0110				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
208 d.1.1 9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierć- wałkami obmiar = 0.90*2.00 = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.55r-g/m ²	r-g	2.7900				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*(1*2+0.5)=1.225ark/m ²	ark	2.2050				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*(1*2+0.5)+0.087*(1*2+0.5)+0.075*(1*2+ 0.5)=0.6075dm ³ /m ²	dm ³	1.0935				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*(1*2+0.5)=0.095dm ³ /m ²	dm ³	0.1710				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
209 d.1.1 9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącz- nie z ćwierćwałkami obmiar = 0.90*2.00 = 1.800 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.5580				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.4410				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2187				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0342				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Magazyn czysty 1058

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.20		WC Personelu 1059						
210 d.1.2 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.9823				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0031				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
211 d.1.2 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.6204				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.1714				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0021				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0031				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
212 d.1.2 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.2305				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.0813				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
213 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej obmiar = 47.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	65.0394				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
214 d.1.2 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 47.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.4774				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0141				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
215 d.1.2 0	KNR 2-02 0603-03 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - folia w płynie Krotność = 2 obmiar = 47.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1125*2=0.225r-g/m ²	r-g	10.6043				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.25*2=2.5kg/m ²	kg	117.8250				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0018*2=0.0036m-g/m ²	m-g	0.1697				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
216 d.1.2 0	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej obmiar = 47.13 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	71.2606				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	48.0726				
3*		zaprawa klejąca 5.2+0.55=5.75kg/m ²	kg	270.9975				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	1.7438				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	1.1311				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
217 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny posadzki obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	14.2692				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
218 d.1.2 0	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	1.4476				
2*		-- M -- sucha mieszanka 7.8kg/m ²	kg	80.6520				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.1034				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.01m-g/m ²	m-g	0.1034				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
219 d.1.2 0	KNR 2-02 0602-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - izolacja w płynie Krotność = 2 obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0773*2=0.1546r-g/m ²	r-g	1.5986				
2*		-- M -- Folia w płynie pod płytki 1.2*2=2.4kg/m ²	kg	24.8160				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0022*2=0.0044m-g/m ²	m-g	0.0455				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0017*2=0.0034m-g/m ²	m-g	0.0352				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
220 d.1.2 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 10.34 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	25.6349				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	10.5468				
3*		zaprawa klejąca 4.75kg/m ²	kg	49.1150				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	5.6870				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.058m-g/m ²	m-g	0.5997				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0391m-g/m ²	m-g	0.4043				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
221 d.1.2 0	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.00*2.00 = 2.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6200				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.4900				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2430				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0380				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
222 d.1.2 0	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego wraz z tarketem z obu stron obmiar = 1.00*2.00 = 2.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.0000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
223 d.1.2 0	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych obmiar = 0.8*2.00*2 = 3.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.33r-g/m ²	r-g	13.8560				
2*		-- M -- skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i okleiną z tarketu od strony łazienki 1szt	szt	1.0000				
3*		ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. 0.54szt	szt	0.5400				
4*		materiały pomocnicze 8%(od M)	%	8.0000				
5*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.1600				
6*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/m ²	m-g	0.1600				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

WC Personelu 1059

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.21		Gabinet lekarski 1061 zamieniony na salę chorych						
224 d.1.2 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 17.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.6169				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0051				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
225 d.1.2 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 17.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.0212				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	3.5742				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0034				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0051				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
226 d.1.2 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 17.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.0254				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	5.0720				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
227 d.1.2 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 51.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.8992				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0155				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
228 d.1.2 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 51.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.1256				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	11.3454				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0103				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0155				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
229 d.1.2 1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
230 d.1.2 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe obmiar = 51.57 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.1368				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	14.7490				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
231 d.1.2 1	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratki wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
232 d.1.2 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ściany elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
233 d.1.2 1	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic wraz z okleiną z obu stron tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Gabinet lekarski 1061 zamieniony na salę chorych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.22		Gabinet lekarski 1063						
234 d.1.2 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 11.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.1343				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0036				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
235 d.1.2 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 11.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.7164				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.5074				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0024				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0036				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
236 d.1.2 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 11.94 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.4209				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.5581				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
237 d.1.2 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 45.17 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.2912				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0136				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
238 d.1.2 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 45.17 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.6136				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	9.9374				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0090				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0136				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
239 d.1.2 2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
240 d.1.2 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe obmiar = 45.17 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	5.3752				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	12.9186				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
241 d.1.2 2	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratki wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
242 d.1.2 2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ściany elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
243 d.1.2 2	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic wraz z oklejeniem tarketem z obu stron obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Gabinet lekarski 1063

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.23		Zabiegowy 1065						
244	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²					
d.1.2	0819-15	obmiar = $3.20 \times (5.08 \times 3.34) - 2 \times 1.20 \times 2.10 = 49.255 \text{ m}^2$						
3								
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	67.9719				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
245	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - wyrównanie powierzchni pod układanie płytek	m ²					
d.1.2	1204-08	obmiar = 49.26 m ²						
3								
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.6797				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0148				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
246	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²					
d.1.2	202 1134-02	obmiar = 49.26 m ²						
3								
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.9408				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	10.8372				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0099				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0148				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
247	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²					
d.1.2	0829-04	obmiar = $2.10 \times 5.08 \times 3.34 = 35.631 \text{ m}^2$						
3								
1*		-- R -- robocizna 1.512r-g/m ²	r-g	53.8741				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	36.3436				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	185.2812				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	19.5971				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	1.3183				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.8551				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
248 d.1.2 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe obmiar = $(3.20-2.10)*5.08*3.34 = 18.664 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.2210				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	5.3379				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
249 d.1.2 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 17.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.6283				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0051				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
250 d.1.2 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 17.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.0284				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	3.5994				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0034				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0051				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
251 d.1.2 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 17.14 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.0397				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	5.1077				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
252 d.1.2 3	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana krątek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m³/szt.	m³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
253 d.1.2 3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm³/m²	dm³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm³/m²	dm³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
254 d.1.2 3	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z obu stron tarket obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Zabiegowy 1065

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.24		Gabinet oddziałowej 1067						
255 d.1.2 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 12.54 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.1913				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0038				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
256 d.1.2 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 12.54 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.7524				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.6334				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0025				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0038				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
257 d.1.2 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 12.54 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.4923				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.7369				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
258 d.1.2 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 46.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	4.4612				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0141				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
259 d.1.2 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 46.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	3.7568				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	10.3312				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0094				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0141				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
260 d.1.2 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby la- teksowe obmiar = 46.96 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	5.5882				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	13.4306				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
261 d.1.2 4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek cera- micznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
262 d.1.2 4	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
263 d.1.2 4	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
264 d.1.2 4	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic wraz zokleina z obu stron tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Gabinet oddziałowej 1067

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.25		Socjalny 1069						
265	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²					
d.1.2	0819-15	obmiar = 3.20*5.08*2.25-1.20*2.10 = 34.056 m ²						
5								
1*		-- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	r-g	46.9973				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
266	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²					
d.1.2	1204-08	obmiar = 34.06 m ²						
5								
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	3.2357				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0102				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
267	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²					
d.1.2	202 1134-02	obmiar = 34.06 m ²						
5								
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	2.7248				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	7.4932				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0068				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0102				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
268	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby lateksowe	m ²					
d.1.2	1204-02	obmiar = 34.06 m ²						
5								
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	4.0531				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	9.7412				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
269	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²					
d.1.2	1204-08	obmiar = 10.54 m ²						
5								
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.0013				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0032				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
270 d.1.2 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome obmiar = 10.54 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.6324				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.2134				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0021				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0032				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
271 d.1.2 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 10.54 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.2543				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.1409				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
272 d.1.2 5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 2.00*1.20 = 2.400 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	4.4592				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	2.4480				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	12.4800				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.3200				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0888				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0576				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
273 d.1.2 5	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratrek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m³/szt.	m³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
274 d.1.2 5	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm³/m²	dm³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm³/m²	dm³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
275 d.1.2 5	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z tarketem z obu stron obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m²	m²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Socjalny 1069

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.26		Sala chorych 1071						
276 d.1.2 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 21.66 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.0577				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0065				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
277 d.1.2 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 21.66 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.2996				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.5486				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0043				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0065				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
278 d.1.2 6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 21.66 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.5775				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.4547				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
279 d.1.2 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 57.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.4625				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0173				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
280 d.1.2 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 57.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.6000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	12.6500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0115				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0173				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
281 d.1.2 6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farby la- teksowe obmiar = 57.50 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.8425				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	16.4450				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
282 d.1.2 6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejająca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek cera- micznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
283 d.1.2 6	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kratek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
284 d.1.2 6	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego + z obu stron oklejenie tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
285 d.1.2 6	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1071

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.27		Sala chorych 1073						
286 d.1.2 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 21.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.0140				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0064				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
287 d.1.2 7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 21.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.2720				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.4520				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0042				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0064				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
288 d.1.2 7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 21.20 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.5228				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.3176				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
289 d.1.2 7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 57.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.4597				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0172				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
290 d.1.2 7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 57.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.5976				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	12.6434				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0115				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0172				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
291 d.1.2 7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 57.47 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.8389				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	16.4364				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
292 d.1.2 7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek cera- micznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
293 d.1.2 7	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
294 d.1.2 7	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydła drzwiowego - oklejenie z obu stron tarketem obmiar = $1.10 \times 2.00 = 2.200 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
295 d.1.2 7	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = $1.10 \times 2.00 = 2.200 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. $0.49 \times 0.5 = 0.245 \text{ ark/m}^2$	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała $0.081 \times 0.5 + 0.087 \times 0.5 + 0.075 \times 0.5 = 0.1215 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach $0.038 \times 0.5 = 0.019 \text{ dm}^3/\text{m}^2$	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1073

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.28		Sala chorych 1075						
296 d.1.2 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 21.30 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.0235				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0064				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
297 d.1.2 8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 21.30 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.2780				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.4730				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0043				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0064				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
298 d.1.2 8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 21.30 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.5347				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.3474				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
299 d.1.2 8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 57.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.4169				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0171				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
300 d.1.2 8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 57.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.5616				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	12.5444				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0114				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0171				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
301 d.1.2 8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 57.02 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.7854				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	16.3077				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
302 d.1.2 8	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek cera- micznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
303 d.1.2 8	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
304	KNR 4-01	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ² - wymiana skrzydła drzwiowego oklejenie z obu stron tarketem obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
d.1.2	0907-02							
8	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
305	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
d.1.2	1209-10							
8	z.sz.4.5.4.9914-07							
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sala chorych 1075

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.29		Sekretariat 1077						
306 d.1.2 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit obmiar = 22.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.1233				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0067				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
307 d.1.2 9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome obmiar = 22.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.3410				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	4.6935				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0045				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0067				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
308 d.1.2 9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 22.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.6597				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	6.6603				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
309 d.1.2 9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 57.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	5.4198				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0171				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
310 d.1.2 9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe obmiar = 57.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	4.5640				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	12.5510				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0114				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0171				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
311 d.1.2 9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 57.05 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	6.7890				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	16.3163				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
312 d.1.2 9	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch ochronny obmiar = 1.60*1.20 = 1.920 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	3.5674				
2*		-- M -- płytki ceramiczne lub terakotowe 1.02m ² /m ²	m ²	1.9584				
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	9.9840				
4*		Zaprawa klejowa spoinująca do płytek cera- micznych dużych formatów, opak. 25 kg 0.55kg/m ²	kg	1.0560				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.037m-g/m ²	m-g	0.0710				
7*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.024m-g/m ²	m-g	0.0461				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
313 d.1.2 9	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o po- wierzchni elementu do 0.1 m ² - wymiana kra- tek wentylacyjnych obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.8868r-g/szt.	r-g	1.7736				
2*		-- M -- kratki wentylacyjne 2.19szt/szt.	szt	4.3800				
3*		zaprawa cementowa M 80 0.005m ³ /szt.	m ³	0.0100				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0015m-g/szt.	m-g	0.0030				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
314 d.1.2 9	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	0.6820				
2*		-- M -- Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*0.5=0.245ark/m ²	ark	0.5390				
3*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.081*0.5+0.087*0.5+0.075*0.5=0.1215dm ³ /m ²	dm ³	0.2673				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*0.5=0.019dm ³ /m ²	dm ³	0.0418				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
315 d.1.2 9	KNR 4-01 0907-02 analogia	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych klejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2 - wymiana skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic z tarketem z obu stron obmiar = 1.10*2.00 = 2.200 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/m ²	r-g	2.2000				
2*		-- M -- Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - " 110" - oklejone z obu stron tarketem 1szt	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Sekretariat 1077

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.30		Ogólne						
316	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł - regulacja okien	szt.					
d.1.3	0903-01	obmiar = 29 szt.						
0	analogia							
1*		-- R -- robocizna 3.25r-g/szt.	r-g	94.2500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
317		Wykonanie i montaż moskitier : w jednym	szt.					
d.1.3	kalk. własna	oknie w jednej połowce w kazdym pomieszcze- niu, w sali pooperacyjnej w jednej połowce w dwóch oknach						
0		obmiar = 1.20*2.10*27 = 68.040 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1r-g/szt.	r-g	68.0400				
2*		-- M -- Moskitiery 27 szt. wym. 1,20*2,10 1m ² /szt.	m ²	68.0400				
3*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.05m-g/szt.	m-g	3.4020				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

			Ogólne
	RAZEM	Robocizna	Materiały
RAZEM			Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.31		Holl wejściowy						
318 d.1.3 1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm obmiar = $0.40 \cdot (13.06 + 5.17) = 7.292 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 2.15r-g/ m^2	r-g	15.6778				
2*		-- M -- płyty sufitowe 600x600x13 1.03szt/ m^2	szt	7.5108				
3*		wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/ m^2	kg	0.2333				
4*		gips szpachlowy 0.000504t/ m^2	t	0.0037				
5*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.15m/ m^2	m	8.3858				
6*		kołki do wstrzeliwania 3.4szt./ m^2	szt.	24.7928				
7*		woda 0.006m ³ / m^2	m ³	0.0438				
8*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
9*		-- S -- wyciąg 0.045m-g/ m^2	m-g	0.3281				
10*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.014m-g/ m^2	m-g	0.1021				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
319 d.1.3 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $5.76 \cdot 4.02 + 5.15 \cdot 7.27 = 60.596 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/ m^2	r-g	5.7566				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/ m^2	t	0.0182				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
320 d.1.3 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome obmiar = $5.76 \cdot 4.02 + 5.15 \cdot 7.27 = 60.596 \text{ m}^2$	m^2					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/ m^2	r-g	3.6358				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.21dm ³ / m^2	dm ³	12.7252				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/ m^2	m-g	0.0121				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/ m^2	m-g	0.0182				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
321 d.1.3 1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $5.76 \cdot 4.02 + 5.15 \cdot 7.27 = 60.596 \text{ m}^2$	m^2					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	7.2109				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.298dm ³ /m ²	dm ³	18.0576				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
322 d.1.3 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = $(13.06+4.02+5.76+1.15+7.27+2.62)*3.40-(2.36*2.93+2.14*2.93+0.90*2.05+0.90*2.05+2.93*2.88) = 89.879 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	8.5385				
2*		-- M -- gips szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0270				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
323 d.1.3 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe obmiar = $(13.06+4.02+5.76+1.15+7.27+2.62)*3.40-(2.36*2.93+2.14*2.93+0.90*2.05+0.90*2.05+2.93*2.88) = 89.879 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	7.1903				
2*		-- M -- preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	19.7734				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0180				
5*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0270				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
324 d.1.3 1	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = $(13.06+4.02+5.76+1.15+7.27+2.62)*3.40-(2.36*2.93+2.14*2.93+0.90*2.05+0.90*2.05+2.93*2.88) = 89.879 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	10.6956				
2*		-- M -- Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna 0.286dm ³ /m ²	dm ³	25.7054				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
325 d.1.3 1	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami obmiar = $0.95*2.20+1.10*2.20+0.90*2.05+0.90*2.02 = 8.173 \text{ m}^2$	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1.55r-g/m ²	r-g	12.6682				
2*		-- M -- szpachlówka celulozowa na tynki 0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm ³ /m ²	dm ³	1.5324				
3*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0.49*(1*2+0.5)=1.225ark/m ²	ark	10.0119				
4*		farba ftalowa nawierzchniowa 0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm ³ /m ²	dm ³	1.6550				
5*		Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała 0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm ³ /m ²	dm ³	1.7776				
6*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.038*(1*2+0.5)=0.095dm ³ /m ²	dm ³	0.7764				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
326 d.1.3 1	KNR 4-01 1205-03 analogia	Układanie tapet gładkich na styk - fototapeta 3, 00x2,00 obmiar = 3.00*2.00 = 6.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.318r-g/m ²	r-g	1.9080				
2*		-- M -- tapety winylowe zmywalne 1.15m ² /m ²	m ²	6.9000				
3*		klej na bazie pochodnych celulozy 0.042kg/m ²	kg	0.2520				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
327 d.1.3 1	KNR 4-01 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż 2 szt. drzwi wejściowych na oddział od strony Urologii obmiar = 2.90*2.90*2 = 16.820 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.63r-g/m ²	r-g	10.5966				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
328 d.1.3 1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - obsadzenie drzwi z demontażu obmiar = 2.90*2.90 = 8.410 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.77r-g/m ²	r-g	31.7057				
2*		-- M -- kotwy stalowe 5.28szt./m ²	szt.	44.4048				
3*		Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml 0.33dm ³ /m ²	dm ³	2.7753				
4*		silikon 0.06dm ³ /m ²	dm ³	0.5046				
5*		gips szpachlowy 0.00242t/m ²	t	0.0204				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4.36kg/m ²	kg	36.6676				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000				
8*		drzwi z demontażu - materiał inwestora 1m ² /m ²	m ²	8.4100				Mi
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.4205				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		samochód dostawczy do 0,9 t 0.06m-g/m ²	m-g	0.5046				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Holl wejsciowy

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

BRANŻA BUDOWLANA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		GAZY MEDYCZNE						
2.1		Sala chorych 1061						
329 d.2.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.89r-g/szt.	r-g	2.6700				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
330 d.2.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 12.00 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/m	r-g	18.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
331 d.2.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 6.20 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.7r-g/m	r-g	10.5400				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
332 d.2.1	KNR 2-15 0601-02	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych obmiar = 18.60 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.188*0.955=1.13454r-g/m	r-g	21.1024				
2*		-- M -- rury miedziane ciągnione - śr. 10 x 1,0 mm 1.06m/m	m	19.7160				
3*		uchwyty do rur o śr.zew. 12-15 mm 0.5szt./m	szt.	9.3000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
333 d.2.1	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych obmiar = 18.60 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.276*0.955=1.21858r-g/m	r-g	22.6656				
2*		-- M -- rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm 1.06m/m	m	19.7160				
3*		uchwyty do rur o śr.zew. 12-15 mm 0.5szt./m	szt.	9.3000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
334 d.2.1	KNR 2-15 0604-02	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych obmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.955=0.35335r-g/szt.	r-g	1.4134				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 10 mm 1szt./szt.	szt.	4.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
335 d.2.1	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych obmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.37*0.955=0.35335r-g/szt.	r-g	1.4134				
2*		-- M -- trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 12 mm 1szt./szt.	szt.	4.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
336 d.2.1	KNR 2-15 0606-02	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 8-10 mm w instalacjach gazów medycznych obmiar = 4 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.25*0.955=0.23875r-g/szt.	r-g	0.9550				
2*		-- M -- złączki miedziane - śr. 10 mm 1szt./szt.	szt.	4.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
337 d.2.1	KNR 2-15 0619-01	Ścienne tablice poboru gazów medycznych obmiar = 2*2 = 4.000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 6.16*0.955=5.8828r-g/kpl.	r-g	23.5312				
2*		-- M -- Gniazda poboru gazów medycznych (O2,VAC) z pp 1kpl./kpl.	kpl.	4.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
338 d.2.1	KNR 2-15 0634-02	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 8 mm obmiar = 16 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.264*0.955=0.25212r-g/szt.	r-g	4.0339				
2*		-- M -- spoiwo srebrne do lutowania LS 45 0.0015kg/szt.	kg	0.0240				
3*		topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych 0.001kg/szt.	kg	0.0160				
4*		acetylen techniczny rozpuszczony 0.003kg/szt.	kg	0.0480				
5*		tlen techniczny sprężony 0.005m³/szt.	m³	0.0800				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
339	KNR 2-15	Połączenia lutowane elementów instalacji ga-	szt.					
d.2.1	0634-04	zów medycznych przy śr.rury 12 mm obmiar = 16 szt.						
1*		-- R -- robocizna $0.308 \times 0.955 = 0.29414$ r-g/szt.	r-g	4.7062				
2*		-- M -- spoiwo srebrne do lutowania LS 45 0.0035kg/szt.	kg	0.0560				
3*		topnik do lutowania twardego metali nieżelaz- nych 0.0015kg/szt.	kg	0.0240				
4*		acetylen techniczny rozpuszczony 0.005kg/szt.	kg	0.0800				
5*		tlen techniczny sprężony 0.007m³/szt.	m³	0.1120				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
340	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do	pkt.					
d.2.1	0633-01	uruchomienia - przedmuchanie obmiar = 4 pkt.pob.	pob.					
1*		-- R -- robocizna $1.54 \times 0.955 = 1.4707$ r-g/pkt.pob.	r-g	5.8828				
2*		-- M -- azot gazowy sprężony techniczny 0.06m³/pkt.pob.	m³	0.2400				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
341	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do	odc.					
d.2.1	0633-02	uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m obmiar = 1 odc.30m	30 m					
1*		-- R -- robocizna $3.62 \times 0.955 = 3.4571$ r-g/odc.30m	r-g	3.4571				
2*		-- M -- azot gazowy sprężony techniczny 6m³/odc.30m	m³	6.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
342	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do	odc.					
d.2.1	0633-05	uruchomienia - próba na ciśnienie do 15.0 MPa - nast. 30 m obmiar = 1 odc.30m	30 m					
1*		-- R -- robocizna $2.96 \times 0.955 = 2.8268$ r-g/odc.30m	r-g	2.8268				
2*		-- M -- azot gazowy sprężony techniczny 0.5m³/odc.30m	m³	0.5000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Sala chorych 1061

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

GAZY MEDYCZNE

RAZEM	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		BRANŻA WOD.-KAN.						
3.1		Instalacja wody zimnej, ciepłej						
343 d.3.1	KNNR 8 0122-07 analogia	Demontaż baterii prysznicowej j ściennej z natryskiem węzowym pom. 1059,1060 WC,1066WC,1074,1078, 1080,1081,1084 obmiar = 8 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/szt	r-g	3.3600				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
344 d.3.1	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej 21 baterii umywalkowych (1059,1061,1063, 1065,1067,1071,1073,1075,1077,1060,1064*3, 1066*3,1074*2,1078*2,1080,1081,1084 2 baterie zlewozmywakowe1065,1067 1066- bateria umywalkowa na szawce stalowej 1066 obmiar = 21+2+1 = 24.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.56r-g/szt	r-g	13.4400				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
345 d.3.1	KNNR 8 0122-08 analogia	Demontaż baterii - ubikacja 1060,1066*2,1074*2 obmiar = 5 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/szt	r-g	4.7000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
346 d.3.1	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie - istniejących pionów obmiar = (25*0.5+8*1+11*0.5)*2 = 52.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.16r-g/m	r-g	8.3200				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
347 d.3.1	KNNR 4 0135-04 analogia	wstawienie zaworu przelotowego fi 15-20 mm podumywalkowy obmiar = 21*2+1*2+2*2+2 = 50.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/szt.	r-g	26.5000				
2*		-- M -- zawory podumywalkowe śr. nominalnej 15 mm wraz z wężem 1szt./szt.	szt.	50.0000				
3*		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm 2szt/szt.	szt	100.0000				
4*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
348 d.3.1	KNNR 4 0135-04 analogia	wstawienie zaworu przelotowego fi20 mm ubikacja obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.53r-g/szt. -- M --	r-g	2.6500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		zawory do ubikacji stal chrom1/2x1/2	szt.	5.0000				
3*		1szt./szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
349 d.3.1	KNNR 8 0122-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr.15-20mm obmiar = 2 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.1r-g/szt	r-g	0.2000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
350 d.3.1	KNNR 4 0135-02	Zawór czepalny ze złączką do węża dn20 obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.3800				
2*		-- M -- Zawór czepalny ze złączką do węża dn20	szt	2.0000				
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
351 d.3.1	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm obmiar = 24*2 = 48.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	32.6400				
2*		-- M -- kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm	szt	48.0000				
3*		1szt/szt. kolana z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze- wnętrznej 16 mm	szt	48.0000				
4*		1szt/szt. wężyki elastyczne w oplocie stalowym	szt	48.0000				
5*		1szt/szt. materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
352 d.3.1	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczeki ustępowych o połączeniu elastycznym metalowym o śr. ze- wnętrznej 20 mm obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	3.4000				
2*		-- M -- kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	5.0000				
3*		1szt/szt. kolana z polipropylenu (gwintowane) o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt	5.0000				
4*		1szt/szt. wężyki elastyczne w oplocie stalowym	szt	5.0000				
5*		1szt/szt. materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
353 d.3.1	KNNR 4 0135-01	Kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii i płuczek zbiornikowych obmiar = $21 \times 2 + 2 + 1 + 1 + 2 = 48.000$ szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/szt.	r-g	8.1600				
2*		-- M -- Kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8"	szt	48.0000				
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
354 d.3.1	KNNR 4 0137-02	Baterie stojące dla niepełnosprawnych obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.96r-g/szt.	r-g	0.9600				
2*		-- M -- Baterie stojące dla niepełnosprawnych	szt	1.0000				
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
355 d.3.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące POM.1059,1061,1063,1065,1067,1071,1073,1075,1077,1060,1064*3,1066*3,1074*2,1078*2,1080,1081,1084 obmiar = 22 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.96r-g/szt.	r-g	21.1200				
2*		-- M -- Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa stojąca fi 15mm	szt	22.0000				
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
356 d.3.1	KNNR 4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące POM. 1065,1067 obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.96r-g/szt.	r-g	1.9200				
2*		-- M -- Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa stojąca fi 15mm	szt	2.0000				
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
357 d.3.1	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным dla niepełnosprawnych obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.14r-g/szt.	r-g	1.1400				
2*		-- M -- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным dla niepełnosprawnych wraz z zestawem przys-nicowym	szt	1.0000				
		1szt/szt.						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
358 d.3.1	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym obmiar = 7+1 = 8.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.14r-g/szt.	r-g	9.1200				
2*		-- M -- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym" wraz z zestawem prysznicowym 1szt/szt.	szt	8.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
359 d.3.1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PP o śr. zewnętrznej 20 mm o po- łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budyn- kach niemieszkalnych obmiar = (25*0.5+9*1+11*0.5) = 27.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.287r-g/m	r-g	7.7490				
2*		-- M -- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 1.1m/m	m	29.7000				
3*		kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 0.58szt/m	szt	15.6600				
4*		uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 1.43szt/m	szt	38.6100				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
360 d.3.1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z PP STABI o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych obmiar = (25*0.5+9*1+11*0.5) = 27.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0556r-g/m	r-g	1.5012				
2*		-- M -- rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm 1.1m/m	m	29.7000				
3*		kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm 0.58szt/m	szt	15.6600				
4*		uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm 1.43szt/m	szt	38.6100				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
361 d.3.1	KNR 0-34 0101-03	Isolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jedno- warstwowymi gr.9 mm (E) obmiar = (25*0.5+9*1+11*0.5) = 27.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.1553+0.1898=0.3451r-g/m	r-g	9.3177				
2*		-- M -- otuliny gr. 9 mm śr.22 mm 1.1m/m	m	29.7000				
3*		klej do otuliny 0.0082dm³/m	dm³	0.2214				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		taśma 3x50 mm	m	1.6200				
5*		0.06m/m						
6*		klipsy montażowe	szt	162.0000				
		6szt/m						
6*		materiały pomocnicze	%	3.0000				
		3%(od M)						
7*		-- S --						
		samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0243				
		0.0009m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
362 d.3.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami - jedno-warstwowymi gr.20 mm (N)	m					
		obmiar = $(25*0.5+9*1+11*0.5) = 27.000$ m						
1*		-- M --						
		otuliny gr. 20 mm śr.22 mm	m	29.7000				
		1.1m/m						
2*		klej do otuliny	dm ³	0.4293				
		0.0159dm ³ /m						
3*		taśma 3x50 mm	m	2.6460				
		0.098m/m						
4*		klipsy montażowe	szt	162.0000				
		6szt/m						
5*		materiały pomocnicze	%	3.0000				
		3%(od M)						
6*		-- S --						
		samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.0554				
		0.00205m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
363 d.3.1	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m					
		obmiar = $(25*0.5+9*1+11*0.5)*2 = 54.000$ m						
1*		-- R --						
		robocizna	r-g	4.0230				
		0.0745r-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Instalacja wody zimnej, ciepłej

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.2		Instalacja kanalizacji sanitarnej						
364 d.3.2	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie rozprowadzenie poziome podejścia pod armaturę sanitarną obmiar = $25*0.5+8*1+11*0.5 = 26.000$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.26r-g/m	r-g	6.7600				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
365 d.3.2	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową obmiar = 5 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3.52r-g/kpl	r-g	17.6000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
366 d.3.2	KNNR 8 0225-05 analogia	Demontaż ustępu typu Geberit obmiar = 6 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 3.52r-g/kpl	r-g	21.1200				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
367 d.3.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej obmiar = 21 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/kpl	r-g	21.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
368 d.3.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż półpostumentu umywalkowego obmiar = 13 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/kpl	r-g	13.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
369 d.3.2	KNNR 8 0225-01	Demontaż zlewozmywaka stalowego obmiar = 2 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/kpl	r-g	1.3800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
370 d.3.2	KNNR 8 0225-01	Demontaż i ponowny montaż szafki zlewozmywakowej ze stali pom. 1066 obmiar = 1 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/kpl	r-g	0.6900				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
371 d.3.2	KNNR 8 0225-04	Demontaż prysznica obmiar = 7 kpl	kpl					
1*		-- R -- robocizna 2.61r-g/kpl	r-g	18.2700				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
372 d.3.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych obmiar = $(22+1+2)*0.5+9*1 = 21.500$ m	m					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.178r-g/m	r-g	3.8270				
2*		-- M -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 1.04m/m	m	22.3600				
3*		kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm 0.36szt/m	szt	7.7400				
4*		rury PVC przepustowe o śr. 50 mm 0.14m/m	m	3.0100				
5*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1szt/m	szt	21.5000				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
373 d.3.2	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 i do 50 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 22+1+2+9 = 34.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.56r-g/szt.	r-g	19.0400				
2*		-- M -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm 3szt/szt.	szt	102.0000				
3*		uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm 1szt/szt.	szt	34.0000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
374 d.3.2	KNNR 4 0208-09	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych obmiar = 0.5*11 = 5.500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.402r-g/m	r-g	2.2110				
2*		-- M -- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 0.93m/m	m	5.1150				
3*		kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm 0.6szt/m	szt	3.3000				
4*		rury PVC przepustowe o śr. 110 mm 0.12m/m	m	0.6600				
5*		uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm 0.8szt./m	szt.	4.4000				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
375 d.3.2	KNNR 4 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych obmiar = 5+6 = 11.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.43r-g/szt.	r-g	15.7300				
2*		-- M -- kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm 3szt/szt.	szt	33.0000				
3*		uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm 1szt./szt.	szt.	11.0000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
376 d.3.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym obmiar = 22 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.98r-g/kpl.	r-g	43.5600				
2*		-- M -- umywalki porcelanowe 1szt./kpl.	szt.	22.0000				
3*		wsporniki do umywalek 1szt/kpl.	szt.	22.0000				
4*		syfony umywalkowe mosiężne ze spustem 1szt./kpl.	szt.	22.0000				
5*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
377 d.3.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki dla niepełnosprawnych obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.98r-g/kpl.	r-g	1.9800				
2*		-- M -- umywalki dla niepełnosprawnych 1szt/kpl.	szt.	1.0000				
3*		syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego 1szt/kpl.	szt.	1.0000				
4*		stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych 1szt/kpl.	szt.	1.0000				
5*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
378 d.3.2	KNNR 4 0230-05	Półpostumenty do umywalek obmiar = 21 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.49r-g/kpl.	r-g	10.2900				
2*		-- M -- półpostumenty do umywalek 1szt/kpl.	szt.	21.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
379 d.3.2	KNNR 4 0136-03 analogia	montaż odpowietrzacza kanalizacyjnego obmiar = 10 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	2.3000				
2*		-- M -- zawory wodne czepalne z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 25 mm 1szt./szt.	szt.	10.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
380 d.3.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- 2 komorowy obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.29r-g/szt.	r-g	1.2900				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		zlewozmywaki ze stali nierdzewnej- 2 komorowy 1szt./szt.	szt.	1.0000				
3*		konstrukcja wsporcza 1szt./szt.	szt	1.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
381 d.3.2	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- 1 komorowy obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.29r-g/szt.	r-g	1.2900				
2*		-- M -- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej- 1 komorowy 1szt./szt.	szt.	1.0000				
3*		konstrukcja wsporcza 1szt./szt.	szt	1.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
382 d.3.2	KNNR 4 0233-05	Ustępy typu wiszącego z zestawem splukującym podtynkowym wraz z rusztowaniem oraz z deską antybakteryjną- dla niepełnosprawnych = obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 2.76r-g/kpl.	r-g	2.7600				
2*		-- M -- zestaw - miska wraz ze stalarzem 1szt./kpl.	szt.	1.0000				
3*		deski sedesowe antybakteryjne 1szt./kpl.	szt.	1.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
383 d.3.2	KNNR 4 0233-05	Ustępy typu wiszącego z zestawem splukującym podtynkowym wraz z rusztowaniem oraz z deską antybakteryjną obmiar = 6+5 = 11.000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 2.76r-g/kpl.	r-g	30.3600				
2*		-- M -- zestaw - miska wraz ze stalarzem 1szt./kpl.	szt.	11.0000				
3*		deski sedesowe antybakteryjne 1szt./kpl.	szt.	11.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
384 d.3.2	KNR 0-35 0123-07 analogia	Stelaż wraz zasłoną prysznicową obmiar = 8+1 = 9.000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 4.47r-g/kpl.	r-g	40.2300				
2*		-- M -- stelaż dla zasłonki przysznicej 1kpl/kpl.	kpl	9.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zasłonka prysznicowa 1kpl/kpl.	kpl	9.0000				
4*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.08m-g/kpl.	m-g	0.7200				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
385 d.3.2	KNNR 4 0218-02	Syfony brodzikowe prysznicowe z kratką ze stali nierdzewnej obmiar = 8+1 = 9.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/szt.	r-g	1.8900				
2*		-- M -- Syfony brodzikowe prysznicowe 1szt./szt.	szt	9.0000				
3*		kratka ze stali nierdzewnej 10 x10cm 1szt./szt.	szt	9.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
386 d.3.2	producent analiza indywidualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - UBIKACJA 1. do ubikacji poręcz- 2 szt, obmiar = 5+6 = 11.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.2r-g/szt.	r-g	24.2000				
2*		-- M -- poręcz do ubikacji 2szt./szt.	szt.	22.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
387 d.3.2	producent analiza indywidualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - PRYSZNIC 1. do prysznica 1 szt wraz z siodełkiem 1 szt obmiar = 8+1 = 9.000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.2r-g/szt.	r-g	19.8000				
2*		-- M -- uchwyt do prysznica 1szt./szt.	szt.	9.0000				
3*		siedzisko dla niepełnosprawnych 1szt./szt.	szt.	9.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
388 d.3.2	producent analiza indywidualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - UMYWAL- KA 1. do umywalki - 2 szt obmiar = 23 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.2r-g/szt.	r-g	50.6000				
2*		-- M -- poręcz do umywalki 2szt./szt.	szt.	46.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
389 d.3.2	producent analiza indywidualna	Pochwyty do niepełnosprawnych - poręcz ścienna obmiar = 21+1 = 22.000 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 2.2r-g/szt.	r-g	48.4000				
2*		-- M -- poręcze ścienna 2szt./szt.	szt.	44.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Instalacja kanalizacji sanitarnej			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3.3		Roboty budowlane towarzyszące						
390 d.3.3	KNR 4-01 0208-08	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40 cm obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.71r-g/szt.	r-g	5.1300				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
391 d.3.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.82+2.91=4.73r-g/szt.	r-g	14.1900				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.006t/szt.	t	0.0180				
3*		piasek do betonów zwykłych' 0.009m³/szt.	m³	0.0270				
4*		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny' 0.016m³/szt.	m³	0.0480				
5*		Drewno na stemple okrągłe korowane 0.0027m³/szt.	m³	0.0081				
6*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.0018m³/szt.	m³	0.0054				
7*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.02kg/szt.	kg	0.0600				
8*		woda 0.05m³/szt.	m³	0.1500				
9*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
10*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna' 0.03m-g/szt.	m-g	0.0900				
11*		żuraw okienny przenośny' 0.11m-g/szt.	m-g	0.3300				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
392 d.3.3	KNR 4-01 0210-06	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużlowego kanalizacja i woda obmiar = 27.00*2 = 54.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 2.91r-g/m	r-g	157.1400				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
393 d.3.3	KNR 4-01 0207-12	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem obmiar = 54 m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.41r-g/m	r-g	76.1400				
2*		-- M -- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.007t/m	t	0.3780				
3*		Piasek uziar.0-2mm 0.023m³/m	m³	1.2420				
4*		Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. 0.039m³/m	m³	2.1060				
5*		Drewno na stemple okrągłe korowane 0.0041m³/m	m³	0.2214				
6*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.0018m³/m	m³	0.0972				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.0800				
8*		0.02kg/m						
		woda	m ³	0.6480				
9*		0.012m ³ /m						
		materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
		-- S --						
10*		betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	3.2400				
		0.06m-g/m						
11*		żuraw okienny przenośny'	m-g	12.9600				
		0.24m-g/m						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane towarzyszące

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

BRANŻA WOD.-KAN.

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		CENTRALNE OGRZEWANIE						
4.1		Prace demontażowe						
394 d.4.1	KNNR 8 0422-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 pom 1067 pom 1069 pok socjalny obmiar = 2 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.87r-g/kpl.	r-g	1.7400				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
395 d.4.1	KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego o wys. 660-1060 mm 1. 90x50x20- pom. 1071- 1 szt 2. 70x60x20- pom. 1073- 2 szt 3. 200x60x20- pom. 1075- 1 szt 4. 120x60x20- pom. 1077,1078,1080-6 szt 5. 90x60x20- pom. 1066,1074- 2 szt 6.100x60x20- pom. 10660 -1 szt 7. 100x60x30 - pom.1078- 1 szt 8.80x60x20- pom.1080,1081- 2 szt 9.120x60x30- pom. 1081,1084- 3 szt 10.110x50x20- pom. 1061,1071,1060,1064- 8 szt 11.100x50x20- pom. 1063,1065,1064- 3 szt 12.60x60x20- pom. 1059- 1 szt 110x50x20- pom. 1065- 1 szt 12. łazienkowy- 9,15 elem. - pom. 1060,1066, 1072- 3 szt obmiar = 1+2+1+6+2+1+1+2+3+8+3+1+1+3 = 35.000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.46r-g/kpl.	r-g	16.1000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
396 d.4.1	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr.15 mm obmiar = 37*2 = 74.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/szt	r-g	12.5800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
397 d.4.1	KNNR 8 0412-05	Demontaż dwuzłączki grzejnikowej o śr.15 mm obmiar = 37*2 = 74.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/szt	r-g	12.5800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
398 d.4.1	KNNR 8 0419-03	Wymiana rur przyłącznych o śr.15 mm i połączeniach spawanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych obmiar ilość wymian = 35 kpl. długość rury = 2 m	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.89r-g/kpl.	r-g	66.1500				
2*		-- M -- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 15 mm 1.05m/m	m	2.1000				
3*		złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm 1szt/kpl.	szt	35.0000				
4*		materiały pomocnicze 5%(od M)	%	5.0000				
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
399 d.4.1	KNNR 8 0419-03	Wymiana rur przyłącznych o śr. 15 mm i połączeniach spawanych do grzejnika żeliwnego, aluminiowego, płytowego i z rur stalowych obmiar ilość wymian = 2 kpl. długość rury = $(4+0.7+1.5)*2 = 12.400$ m	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.89r-g/kpl.	r-g	3.7800				
2*		-- M -- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 15 mm 1.05m/m	m	13.0200				
3*		złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm 1szt/kpl.	szt	2.0000				
4*		materiały pomocnicze 5%(od M)	%	5.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Prace demontażowe

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.2		Montaż grzejników						
400 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x700 Pom 1069 pom socjalne Q=540 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x700 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
401 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x800 Pom 1063 gabinet lekarski, Q=555 W Pom 1067 pomieszczenie oddziałowej, Q=567 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x800 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
402 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1200 Pom 1064 Sala intensywnego nadzoru, Q=3379 W obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	7.1000				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1200' 1szt/szt.	szt	5.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
403 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1400 Pom 1065 gabinet zabiegowy, Q=1439 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1400 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
404 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x600 Pom 1077 sekretariat, Q=1000 W pom. 1081- łazienka przy sali chorych, Q=394 W obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	4.2600				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x600 1szt/szt.	szt.	3.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
405 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x800 pom, 1080 łazienka przy sali chorych, Q=482 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x800 1szt/szt.	szt.	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
406 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x900 pom, 1084 łazienka przy sali chorych Q=601 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x900 1szt/szt.	szt.	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
407 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1000 pom, 1059 WC personelu Q=716 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1100 1szt/szt.	szt.	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
408 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1100 Pom. 1066 Łazienka B, Q=713 W Pom 1078 łazienka przy sali chorych, Q=727 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1100 1szt/szt.	szt.	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
409 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1200 pom, 1080 sala chorych Q=1587 obmiar = 2 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1200 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
410 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1400 pom,1078 sala chorych Q=1675 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1400 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
411 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1100 pom,1071 sala chorych Q=1697 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1100 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
412 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1400 pom,1060 sala chorych Q=1024 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1400 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
413 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1600 pom,1064 sala intens opieki - zapl. Q=1140 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1600 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
414 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x2000 pom.1061 sala chorych Q=1495 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x2000 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
415 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1000 pom.1073 sala chorych Q=1694 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1000 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
416 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1400 pom.1074 łazienka damska Q=1193 W pom.1081 sala chorych Q=1178 W obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	2.8400				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1400 1szt/szt.	szt	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
417 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1800 pom.1084 sala chorych Q=1601 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1800 1szt/szt.	szt	1.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
418 d.4.2	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x2000 pom.1075 sala chorych Q=1675 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/szt.	r-g	1.4200				
2*		-- M -- Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x2000 1szt/szt.	szt	1.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
419 d.4.2	KNNR 4 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm Pom 1072 Brudownik Q=179 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.92r-g/szt.	r-g	0.9200				
2*		-- M -- grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakie- rowane o mocy do 300 W' 1szt./szt.	szt.	1.0000				
3*		uchwyty do grzejników 4szt./szt.	szt.	4.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
420 d.4.2	KNNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm Q=526 W Pom 1060 WC obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/szt.	r-g	0.9500				
2*		-- M -- grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakie- rowane o mocy do 805 W; Q=526 W 1szt./szt.	szt.	1.0000				
3*		uchwyty do grzejników' 4szt./szt.	szt.	4.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
421 d.4.2	KNNR 4 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm Q= 704 W Pom 1066 Łazienka A obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.07r-g/szt.	r-g	1.0700				
2*		-- M -- grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakie- rowane o mocy do 805 W; Q=704 W 1szt./szt.	szt.	1.0000				
3*		uchwyty do grzejników" 4szt./szt.	szt.	4.0000				
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
422 d.4.2	KNNR 4 0412-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny dn15 obmiar = 37 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/szt.	r-g	9.9900				
2*		-- M -- Zawór grzejnikowy termostatyczny dn15 1szt/szt.	szt	37.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
423	KNNR 4	Zawór grzejnikowy odcinający powrotny dn15	szt.					
d.4.2	0412-01	obmiar = 37 szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/szt.	r-g	9.9900				
2*		-- M -- Zawór grzejnikowy odcinający powrotny dn15	szt	37.0000				
3*		1szt/szt. materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
424	KNNR 0-35	Głowica termostatyczna	szt.					
d.4.2	0215-04	obmiar = 37 szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/szt.	r-g	8.1400				
2*		-- M -- Głowica termostatyczna	szt	37.0000				
3*		1szt/szt. -- S -- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.3700				
		0.01m-g/szt.						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
425	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do	m					
d.4.2	1404-04	50 mm-strych						
		obmiar = 2*35+12.4*2 = 94.800 m						
1*		-- R -- robocizna 0.184r-g/m	r-g	17.4432				
2*		-- M -- Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm ³	1.3272				
3*		0.014dm ³ /m farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	1.3272				
4*		0.014dm ³ /m materiały pomocnicze	%	2.0000				
		2%(od M)						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
426	KNNR 4	Próby z dokonaniem regulacji instalacji central-	urz.					
d.4.2	0436-01	negu ogrzewania (na gorąco)						
		obmiar = 37 urz.						
1*		-- R -- robocizna	r-g	13.2090				
		0.357r-g/urz.						
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
427	KNNR 4	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych	m					
d.4.2	0406-02	i miedzianych w budynkach niemieszkalnych						
		obmiar = 94.8 m						
1*		-- R -- robocizna	r-g	9.6696				
		0.102r-g/m						
2*		-- M -- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o	m	1.8960				
		śr. nominalnej 15 mm						
3*		0.02m/m zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0.1896				
4*		0.002szt/m zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0.1896				
		0.002szt/m						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 15 mm	szt	0.5688				
6*		0.006szt/m materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
428 d.4.2	KNNR 4 0128-02 analogia	Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych-strych obmiar = 94.8 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0556r-g/m	r-g	5.2709				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
429 d.4.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) obmiar = 37 urz.	urz.					
1*		-- R -- robocizna 0.357r-g/urz.	r-g	13.2090				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Montaż grzejników

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4.3		Instalacja c.o. Pozostałe roboty - wspólne						
430 d.4.3	KNR 4-01 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = $(0.3 \times 0.3) \times 37 = 3.330 \text{ m}$	m					
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
431 d.4.3	KNR 4-01 0324-07	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' obmiar = $(0.3 \times 0.3) \times 37 = 3.330 \text{ m}$	m					
1*		-- R -- robocizna 1.19r-g/m	r-g	3.9627				
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 30szt./m	szt.	99.9000				
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work' 0.0049t/m	t	0.0163				
4*		wapno suchogaszzone 0.00278t/m	t	0.0093				
5*		piasek do zapraw 0.026m³/m	m³	0.0866				
6*		woda 0.012m³/m	m³	0.0400				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m	m-g	0.1332				
9*		wyciąg 0.16m-g/m	m-g	0.5328				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

				Instalacja c.o. Pozostałe roboty - wspólne			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

PODSUMOWANIE

				CENTRALNE OGRZEWANIE			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		INSTALACJE NISKOPRĄDOWE						
5.1		INSTALACJA PRZYŻYWOWA						
432 d.5.1	KNNR 5 1207-04	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie - Rura karbowana, giętka typ lekki RG 10mm obmiar = 150 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.063r-g/m	r-g	9.4500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
433 d.5.1	KNNR 5 1207-04	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie - Rura karbowana, giętka typ lekki RG 10mm obmiar = 150 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.063r-g/m	r-g	9.4500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
434 d.5.1	KNNR 17-09 0001-06	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych obmiar = 15 otwór	otwór					
1*		-- R -- robocizna 0.725r-g/otwór	r-g	10.8750				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
435 d.5.1	KNNR 5 1208-05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 0.75 m³	m³					
1*		-- R -- robocizna 4.03r-g/m³	r-g	3.0225				
2*		-- M -- zaprawa do bruzd 0.191t/m³	t	0.1433				
3*		Piasek do betonów 1.1m³/m³	m³	0.8250				
4*		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0.16m³/m³	m³	0.1200				
5*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
436 d.5.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm obmiar = 150 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0315r-g/m	r-g	4.7250				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
437 d.5.1	KNNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły obmiar = 150 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2448*0.955=0.233784r-g/m	r-g	35.0676				
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe' 2.1szt./m	szt.	315.0000				
3*		Uchwyt elektroins. UZE 10mm 2.1szt/m	szt	315.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
438 d.5.1	KNR 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach obmiar = 10 m	m					
1*		-- R -- robocizna $0.1001 \cdot 0.955 = 0.095596$ r-g/m	r-g	0.9560				
2*		-- M -- Rura karbowana, giętka typ lekki RG 10mm 1.04m/m	m	10.4000				
3*		Złączka kompensacyjna do rur ZCL 10 0.41szt/m	szt	4.1000				
4*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
439 d.5.1	KNR 5-08 0802-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 (pod puszkę fi 60) obmiar = $12+10 = 22.000$ szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $0.0583 \cdot 0.955 = 0.055677$ r-g/szt.	r-g	1.2249				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
440 d.5.1	KNR 5-08 0802-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 - puszka p/t pod centralę dyżurną obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $0.0583 \cdot 0.955 = 0.055677$ r-g/szt.	r-g	0.0557				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
441 d.5.1	KNR 5-08 0802-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3 - puszka p/t 160x80 (pod terminale salowe) obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $0.0583 \cdot 0.955 = 0.055677$ r-g/szt.	r-g	0.0557				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
442 d.5.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm (pod przyciski przywoławcze z gniazdem) obmiar = 18 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $0.088 \cdot 0.955 = 0.08404$ r-g/szt.	r-g	1.5127				
2*		-- M -- Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 1.02szt/szt.	szt	18.3600				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
443 d.5.1	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 (puszka 160x80mm pod terminale salowe) obmiar = 12 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna $0.451 \cdot 0.955 = 0.430705$ r-g/szt.	r-g	5.1685				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Puszka w/t, 160x80mm pod terminal salowy	szt	12.2400				
3*		1.02szt/szt. materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
444 d.5.1	KNR 5-08 0809-03	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 w gotowych ślepych otworach obmiar = 30 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.011*0.955=0.010505r-g/szt.	r-g	0.3152				
2*		-- M -- kołki kotwiące 1szt./szt.	szt.	30.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
445 d.5.1	KNR 1 0101- 01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 14.1r-g/szt.	r-g	14.1000				
2*		-- M -- Centrala dyżurna, montaż podtynkowy 1kpl/szt.	kpl	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
446 d.5.1	KNR 1 0112- 08	Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 8.75r-g/szt.	r-g	8.7500				
2*		-- M -- Zasilacz na szynę DIN 240 W (24V DC) 1szt/szt.	szt	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
447 d.5.1	KNR 1 0103- 01	Montaż karty: dystrybutora sygnału wejść cyfrowych, magistrali korytarzowej obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.05r-g/szt.	r-g	1.0500				
2*		-- M -- Dystrybutor sygnału 1szt/szt.	szt	1.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
448 d.5.1	KNR 1 0113- 01	Montaż terminala salowego - montaż podtynkowy, dwa przyciski obmiar = 12 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.23r-g/szt.	r-g	26.7600				
2*		-- M -- Terminal salowy - montaż podtynkowy 1szt/szt.	szt	12.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
449	KNR 1 0108-02	Montaż lampki sygnalizacyjnej salowej, 4 kolory z buczeniem obmiar = 10 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.97r-g/szt.	r-g	19.7000				
2*		-- M -- Lampka salowa, 4 kolory z buczeniem 1szt/szt.	szt	10.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
450	KNR 1 0113-01	Montaż przycisku sznurowego z mechanizmem do rozłączania obmiar = 12 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.23r-g/szt.	r-g	26.7600				
2*		-- M -- Przycisk sznurowy z mechanizmem do rozłączania 1szt/szt.	szt	12.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
451	KNR 1 0113-01	Montaż przycisku przywoławczego z gniazdem RJ45 obmiar = 18 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.23r-g/szt.	r-g	40.1400				
2*		-- M -- Przycisk przywoławczy z gniazdem RJ45 1szt/szt.	szt	18.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
452	KNR 1 0113-01	Montaż przycisku przywoławczego sznurowego z wtykiem, RJ45 - manipulator pacjenta obmiar = 18 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.23r-g/szt.	r-g	40.1400				
2*		-- M -- Przycisk przywoławczy sznurowy z wtykiem RJ45 1szt/szt.	szt	18.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
453	KNR 1 0114-01	Montażuchwyty do manipulatora npacjenta obmiar = 18 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.108r-g/szt.	r-g	1.9440				
2*		-- M -- Uchwyt do manipulatora pacjenta 1szt/szt.	szt	18.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
454	KNR 1 0602-06	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 5.92r-g/szt	r-g	5.9200				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
455 d.5.1	KNR 1 0603-05	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów obmiar = 1 lin.	lin.					
1*		-- R -- robocizna 19.31r-g/lin.	r-g	19.3100				
2*		-- S -- przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta 0.95m-g/lin.	m-g	0.9500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

INSTALACJA PRZYŻYWOWA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5.2		INSTALACJA SSP UWAGA: Część bruzd na ciągach komu						
456	KNNR 5 d.5.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle obmiar = 100 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0798r-g/m	r-g	7.9800				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
457	KNNR 5 d.5.2 1208-05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = 0.5 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 4.03r-g/m ³	r-g	2.0150				
2*		-- M -- zaprawa do bruzd 0.191t/m ³	t	0.0955				
3*		Piasek do betonów 1.1m ³ /m ³	m ³	0.5500				
4*		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0.16m ³ /m ³	m ³	0.0800				
5*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
458	KNNR 5 d.5.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm obmiar = 100 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0315r-g/m	r-g	3.1500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
459	KNNR 5 d.5.2 0206-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie - YnTKSYekw 1x2x1mm ² obmiar = 200 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.402r-g/m	r-g	80.4000				
2*		-- M -- Przewód YnTKSYekw 1x2x1mm ² 1.04m/m	m	208.0000				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
460	KNNR 5 d.5.2 0206-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na tynku na betonie - HTKSH 2x2x0,8 mm ² obmiar = 99 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.402r-g/m	r-g	39.7980				
2*		-- M -- Przewód HTKSH 2x2x0,8mm ² 1.04m/m	m	102.9600				
3*		materiały pomocnicze 2.5%(od S)	%	2.5000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
461	KNNR 17-09 d.5.2 0001-11	Przebijanie otworów długości do 30cm, średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych obmiar = 15 otwór	otwór					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.06r-g/otwór	r-g	15.9000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
462 d.5.2	KNR 1 0603-07	Pomiary linii dozorowych adresowych o 64 adresach obmiar = 1 linia	linia					
1*		-- R -- robocizna 43.64r-g/linia	r-g	43.6400				
2*		-- S -- Przyrządy testujące i pomiarowe 0.95m-g/linia	m-g	0.9500				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

INSTALACJA SSP UWAGA: Część bruzd na ciągach komu

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	Korytarz niski				
1.2	Korytarz wysoki				
1.3	Sala chorych 1084				
1.4	Łazienka				
1.5	Gospodarcze 1082				
1.6	Gabinet lekarski 1081				
1.7	Łazienka				
1.8	Sala chorych 1080				
1.9	Łazienka				
1.10	Sala chorych 1078				
1.11	Łazienka				
1.12	WC Damski 1074				
1.13	Magazyn brudny 1072				
1.14	WC Męski 1066				
1.15	Pooperacyjna 1064 +1062				
1.16	Sala chorych 1060				
1.17	Prysznic				
1.18	WC				
1.19	Magazyn czysty 1058				
1.20	WC Personelu 1059				
1.21	Gabinet lekarski 1061 zamieniony na salę chorych				
1.22	Gabinet lekarski 1063				
1.23	Zabiegowy 1065				
1.24	Gabinet oddziałowej 1067				
1.25	Socjalny 1069				
1.26	Sala chorych 1071				
1.27	Sala chorych 1073				
1.28	Sala chorych 1075				
1.29	Sekretariat 1077				
1.30	Ogólne				
1.31	Holl wejściowy				
1	BRANŻA BUDOWLANA				
2.1	Sala chorych 1061				
2	GAZY MEDYCZNE				
3.1	Instalacja wody zimnej, ciepłej				
3.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej				
3.3	Roboty budowlane towarzyszące				
3	BRANŻA WOD.-KAN.				
4.1	Prace demontażowe				
4.2	Montaż grzejników				
4.3	Instalacja c.o.				
	Pozostałe roboty - wspólne				
4	CENTRALNE OGRZEWANIE				
5.1	INSTALACJA PRZYŻYWOWA				
5.2	INSTALACJA SSP UWAGA: Część bruzd na ciągach komu				
5	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4598.9584		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.1280		0.1280			
2.	Anem.koł.z.bl.stal.pok.far.prosz.wy.AKK100	szt	6.0000		6.0000			
3.	azot gazowy sprężony techniczny	m ³	6.7400		6.7400			
4.	Bateria umywalkowa/zlewozmywakowa stojąca fi 15mm	szt	24.0000		24.0000			
5.	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym" wraz z zestawem prysznicowym	szt	8.0000		8.0000			
6.	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym-dla niepełnosprawnychwraz z zestawem prysznicowym	szt	1.0000		1.0000			
7.	Baterie stojące dla niepełnosprawnych	szt	1.0000		1.0000			
8.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	1.7302		1.7302			
9.	benzyna do lakierów	dm ³	0.1192		0.1192			
10.	cegła budowlana pełna	szt.	99.9000		99.9000			
11.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.3960		0.3960			
12.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work'	t	0.0163		0.0163			
13.	Centralka dyżurna, montaż podtynkowy	kpl	1.0000		1.0000			
14.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m ³	0.1026		0.1026			
15.	deski sedesowe antybakteryjne	szt.	12.0000		12.0000			
16.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0.2295		0.2295			
17.	drzwi z demontazu - materiał inwestora	m ²	8.4100	8.4100	0.0000			
18.	Dystrybutor sygnału	szt	1.0000		1.0000			
19.	emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	dm ³	0.8399		0.8399			
20.	Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	dm ³	10.3457		10.3457			
21.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	4.0487		4.0487			
22.	Farba nawierzchniowa lateksowa wewnętrzna	dm ³	497.9387		497.9387			
23.	Folia w płynie pod płytki	kg	1113.0430		1113.0430			
24.	gips szpachlowy	t	0.6899		0.6899			
25.	Głowica termostatyczna	szt	37.0000		37.0000			
26.	Gniazda poboru gazów medycznych (O2,VAC) z pp	kpl.	4.0000		4.0000			
27.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1200'	szt	5.0000		5.0000			
28.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x1400	szt	2.0000		2.0000			
29.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x700	szt	1.0000		1.0000			
30.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x500x800	szt	2.0000		2.0000			
31.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1100	szt	3.0000		3.0000			
32.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1200	szt	2.0000		2.0000			
33.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x1400	szt	2.0000		2.0000			
34.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x600	szt	3.0000		3.0000			
35.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x800	szt	1.0000		1.0000			
36.	Grzejniki stalowe higieniczne H20x600x900	szt	1.0000		1.0000			
37.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1100	szt	2.0000		2.0000			
38.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1400	szt	1.0000		1.0000			
39.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x1600	szt	1.0000		1.0000			
40.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x500x2000	szt	1.0000		1.0000			
41.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1000	szt	2.0000		2.0000			
42.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1400	szt	2.0000		2.0000			
43.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x1800	szt	1.0000		1.0000			
44.	Grzejniki stalowe higieniczne H30x600x2000	szt	1.0000		1.0000			
45.	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o mocy do 805 W; Q=704 W	szt.	1.0000		1.0000			
46.	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o mocy do 300 W'	szt.	1.0000		1.0000			
47.	grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o mocy do 805 W;Q=526 W	szt.	1.0000		1.0000			
48.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.1400		1.1400			
49.	Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr.	m ³	2.1060		2.1060			
50.	klej do otuliny	dm ³	0.6507		0.6507			
51.	klej na bazie pochodnych celulozy	kg	0.2520		0.2520			
52.	klej winylowy	kg	23.7600		23.7600			
53.	klipsy montażowe	szt	324.0000		324.0000			
54.	kolana z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 16 mm	szt	48.0000		48.0000			
55.	kolana z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	5.0000		5.0000			
56.	kołki do wstrzeliwania	szt.	125.7728		125.7728			
57.	kołki kotwiące	szt.	30.0000		30.0000			
58.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	22.4000		22.4000			
59.	kołki rozporowe plastikowe'	szt.	315.0000		315.0000			
60.	konstrukcja wsporcza	szt	2.0000		2.0000			
61.	kotwy stalowe	szt.	143.6582		143.6582			
62.	kratka ze stali nierdzewnej 10 x10cm	szt	9.0000		9.0000			
63.	kratki wentylacyjne	szt	63.3200		63.3200			
64.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm	szt	36.3000		36.3000			
65.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt	109.7400		109.7400			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
66.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm	szt	63.6600		63.6600			
67.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	20.6600		20.6600			
68.	Kurki kulowe kątowe z filtrem 1/2"-3/8"	szt	48.0000		48.0000			
69.	Lampka salowa, 4 kolory z buczkiem	szt	10.0000		10.0000			
70.	Listwy progowe aluminiowe	m	7.0000		7.0000			
71.	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.nominalnej 15 mm	szt	0.5688		0.5688			
72.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm	szt	100.0000		100.0000			
73.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	83.6269		83.6269			
74.	Moskitiery 27 szt. wym. 1,20*2,10	m ²	68.0400		68.0400			
75.	narożniki i obramienia stalowe	kg	20.7700		20.7700			
76.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	5.0400		5.0400			
77.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw"	m ²	1.0000		1.0000			
78.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw""	m ²	5.0400		5.0400			
79.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw""	m ²	7.2800		7.2800			
80.	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn.	szt	5.4000		5.4000			
81.	otuliny gr. 20 mm śr.22 mm	m	29.7000		29.7000			
82.	otuliny gr. 9 mm śr.22 mm	m	29.7000		29.7000			
83.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	24.9509		24.9509			
84.	Pianka poliuretanowa pistoletowa opak. 750 ml	dm ³	8.7266		8.7266			
85.	Piasek do betonów	m ³	1.3750		1.3750			
86.	piasek do betonów zwykłych'	m ³	0.0270		0.0270			
87.	piasek do zapraw	m ³	0.0866		0.0866			
88.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	1.2420		1.2420			
89.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	524.6890		524.6890			
90.	płyty sufitowe 600x600x13	szt	117.5108		117.5108			
91.	poręcze do ubikacji	szt.	22.0000		22.0000			
92.	poręcze do umywalki	szt.	46.0000		46.0000			
93.	poręcze ścienna	szt.	44.0000		44.0000			
94.	półpostumenty do umywalek	szt	21.0000		21.0000			
95.	preparat gruntujący	dm ³	386.9002		386.9002			
96.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	1.1880		1.1880			
97.	Przewód HTKSH 2x2x0,8mm2	m	102.9600		102.9600			
98.	Przewód YnTKSyekw 1x2x1mm2	m	208.0000		208.0000			
99.	Przycisk przywoławczy sznurowy z wtykiem RJ45	szt	18.0000		18.0000			
100.	Przycisk przywoławczy z gniazdem RJ45	szt	18.0000		18.0000			
101.	Przycisk sznurowy z mechanizmem do rozłączania	szt	12.0000		12.0000			
102.	Puszka w/t, 160x80mm pod terminal salowy	szt	12.2400		12.2400			
103.	Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60	szt	18.3600		18.3600			
104.	Rura karbowana, giętka typ lekki RG 10mm	m	10.4000		10.4000			
105.	rury miedziane ciągnione - śr. 10 x 1,0 mm	m	19.7160		19.7160			
106.	rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm	m	19.7160		19.7160			
107.	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	5.1150		5.1150			
108.	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	22.3600		22.3600			
109.	rury PVC przepustowe o śr. 110 mm	m	0.6600		0.6600			
110.	rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	m	3.0100		3.0100			
111.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 15 mm	m	17.0160		17.0160			
112.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm	m	29.7000		29.7000			
113.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	29.7000		29.7000			
114.	siedzisko dla niepełnosprawnych	szt.	9.0000		9.0000			
115.	silikon	dm ³	1.1957		1.1957			
116.	skrzydła drzwi płycinowych z wentylacją i okleiną z tarketu od strony łazienki	szt	10.0000		10.0000			
117.	Skrzydło pł.drzwi gr.40mm,pełne,malow. - "110" - oklejone z obu stron tarketem	szt	15.0528		15.0528			
118.	spoiwo srebrne do lutowania LS 45	kg	0.0800		0.0800			
119.	stelaż dla zasłonki przysznicej	kpl	9.0000		9.0000			
120.	stelaż do umywalki dla niepełnosprawnych	szt	1.0000		1.0000			
121.	sucha mieszanka	kg	833.5080		833.5080			
122.	Syfony brodzikowe przysznicej	szt	9.0000		9.0000			
123.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem	szt.	22.0000		22.0000			
124.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1.0000		1.0000			
125.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	1.5324		1.5324			
126.	tapety winylowe zmywalne	m ²	6.9000		6.9000			
127.	taśma 3x50 mm	m	4.2660		4.2660			
128.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	8.3858		8.3858			
129.	Terminal salowy - montaż podtynkowy	szt	12.0000		12.0000			
130.	tlen techniczny sprężony	m ³	0.1920		0.1920			
131.	topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych	kg	0.0400		0.0400			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
132.	trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 10 mm	szt.	4.0000		4.0000			
133.	trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 12 mm	szt.	4.0000		4.0000			
134.	Uchwyt do manipulatora pacjenta	szt.	18.0000		18.0000			
135.	uchwyt do prysznic	szt.	9.0000		9.0000			
136.	Uchwyt elektroins. UZE 10mm	szt.	315.0000		315.0000			
137.	uchwyty do grzejników	szt.	4.0000		4.0000			
138.	uchwyty do grzejników'	szt.	4.0000		4.0000			
139.	uchwyty do grzejników''	szt.	4.0000		4.0000			
140.	uchwyty do rur o śr.zew. 12-15 mm	szt.	18.6000		18.6000			
141.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	55.5000		55.5000			
142.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	szt.	15.4000		15.4000			
143.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	38.6100		38.6100			
144.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	38.6100		38.6100			
145.	umywalki dla niepełnosprawnych	szt.	1.0000		1.0000			
146.	umywalki porcelanowe	szt.	22.0000		22.0000			
147.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m ³	0.2000		0.2000			
148.	wapno suchogaszzone	t	0.0093		0.0093			
149.	wężyki elastyczne w oplocie stalowym	szt.	53.0000		53.0000			
150.	wkręty do płyt gipsowych	kg	1.5005		1.5005			
151.	woda	m ³	1.1193		1.1193			
152.	wsporniki do umywalek	szt.	22.0000		22.0000			
153.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m ²	43.1640		43.1640			
154.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.2068		0.2068			
155.	zaprawa do bruzd	t	0.2388		0.2388			
156.	zaprawa klejąca	kg	2828.6317		2828.6317			
157.	Zaprawa klejowa spoinująca do płytek ceramicznych dużych formatów, opak. 25 kg	kg	98.9071		98.9071			
158.	Zasilacz na szynę DIN 240 W (24V DC)	szt.	1.0000		1.0000			
159.	zasłonka prysznicowa	kpl	9.0000		9.0000			
160.	zawory do ubikacji stal chrom1/2x1/2	szt.	5.0000		5.0000			
161.	zawory podumywalkweo śr. nominalnej 15 mm wraz z wężem	szt.	50.0000		50.0000			
162.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt.	0.1896		0.1896			
163.	zawory wodne czepalne z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 25 mm	szt.	10.0000		10.0000			
164.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt.	0.1896		0.1896			
165.	Zawór czepalny ze złączką do węża dn20	szt.	2.0000		2.0000			
166.	Zawór grzejnikowy odcinający powrotny dn15	szt.	37.0000		37.0000			
167.	Zawór grzejnikowy termostatyczny dn15	szt.	37.0000		37.0000			
168.	zestaw - miska wraz ze stalarzem	szt.	12.0000		12.0000			
169.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej- 1 komorowy	szt.	1.0000		1.0000			
170.	zlewozmywaki ze stali nierdzewnej- 2 komorowy	szt.	1.0000		1.0000			
171.	Złączka kompensacyjna do rur ZCL 10	szt.	4.1000		4.1000			
172.	złączki miedziane - śr. 10 mm	szt.	4.0000		4.0000			
173.	złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm	szt.	37.0000		37.0000			
174.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny'	m ³	0.0480		0.0480			
175.	materiały pomocnicze	zł						
176.	materiały pomocnicze	zł						
177.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1332		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	3.3300		
3.	Przyrządy testujące i pomiarowe	m-g	0.9500		
4.	przyrządy testujące i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta	m-g	0.9500		
5.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	25.1207		
6.	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	41.9760		
7.	wyciąg	m-g	28.2767		
8.	żuraw okienny przenośny'	m-g	13.2900		
RAZEM					

Słownie: