

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku MPS do obowiązujących przepisów
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. R.Weigla 5
INWESTOR : 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Weigla 5
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostosowanie budynku MPS do obowiązujących przepisów - roboty budowlane					
1	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm - ścinanie od góry	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.		
		Krotność = 20	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
3	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-01 0110-02 0110-05 analogia	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
		7.76*2	mp	15.520	
				RAZEM	15.520
5	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka zniszczonej opaski betonowej grubości 5 cm	m ³		
		$((6.71*2+4.24)*0.50+1.00*1.80)*0.05$	m ³	0.532	
				RAZEM	0.532
6	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		$(6.71*2+4.24)*0.50+1.00*1.80$	m ²	10.630	
				RAZEM	10.630
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 10 cm - rozbiórka wylwki betonowej przed wejściem do pomieszczenia magazynowego	m ³		
		4.24*1.40*0.10	m ³	0.594	
				RAZEM	0.594
8	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 27 cm	m ²		
		4.24*(3.50 - 1.40)	m ²	8.904	
				RAZEM	8.904
9	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m ²		
		4.24*3.50	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
10	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa - żwirowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		4.24*3.50	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
11	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		4.24*3.50	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
12	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm	m ²		
		4.24*3.50	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
13	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		4.24*3.50	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
14	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - przemurowanie 2 kominków wentylacyjnych	m ³		
		0.40*0.40*0.40*2	m ³	0.128	
				RAZEM	0.128
15	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wykonanie tynków na kominach	m ²		
		0.4*0.4*4*2	m ²	1.280	
				RAZEM	1.280
16	KNR 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - malowanie obróbek blacharskich	m ²		
		5.84*0.35*2	m ²	4.088	
				RAZEM	4.088

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0528-01 analogia	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 0.5 m 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - malowanie rynny i rury spustowej 0.18*(2.8+3.0)	m ² m ²	 1.044	
				RAZEM	1.044
19	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 2.80*5.24	m ² m ²	 14.672	
				RAZEM	14.672
20	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 2.80*5.24	m ² m ²	 14.672	
				RAZEM	14.672
21	KNR-W 4-01 0519-02 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² 2.80*5.24	m ² m ²	 14.672	
				RAZEM	14.672
22	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - elewacja 3.30*1.30	m ² m ²	 4.290	
				RAZEM	4.290
23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ((5.84*3.10*2)-(0.95*2.00))+(3.34*3.30-1.85*2.44)+(3.34*2.80-1.50*2.00)	m ² m ²	 47.168	
				RAZEM	47.168
24	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 47.168	m ² m ²	 47.168	
				RAZEM	47.168
25	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe 3.5*2.0	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000