

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262300-4 Betonowanie
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych (parter i 2p.), utworzenie Pracowni Polisomnografii i likwidacja klatki schodowej" - Likwidacja klatki schodowej Nr 1.
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Weigla 5
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111100-9	ROZEBRANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH			
1.1	KNR 4-01 0422-02	Stemplowanie płyt stropowych na styku z biegami schodowymi 3.3*4	m m	 13.20	
				RAZEM	13.20
1.2	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania 3.3*4	m m	 13.20	
				RAZEM	13.20
1.3	KNR 4-01 0201-06 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i biegów schodowych do przeprowadzenia robót rozbiórkowych z rozbiórka deskowania (3.80*6+2.80*2)*1.40 (3.26*2+3.16)*2.12+2.89*3.16	m ² m ² m ²	 39.76 29.65	
				RAZEM	69.41
1.4	KNR 4-01 0201-01 analogia	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji przeznaczonej do rozbiórki z rozbiórką stemplowania (3.80*6+2.80*2)*1.40 (3.26*2+3.16)*2.12+2.89*3.16	m ² m ² m ²	 39.76 29.65	
				RAZEM	69.41
1.5	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop - odcięcie biegów od płyt stopowych 3.3*0.29*4	m ² m ²	 3.83	
				RAZEM	3.83
1.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (3.80*6+2.80*2)*1.40*0.23 (3.26*2+3.16)*2.12*0.29+2.89*3.16*0.29	m ³ m ³ m ³	 9.14 8.60	
				RAZEM	17.74
2	45262300-4	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE			
2.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane (674*0.222)/1000*1.01	t t	 0.15	
				RAZEM	0.15
2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane (869+120+308)*0.888/1000*1.01	t t	 1.16	
				RAZEM	1.16
2.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane (120*1.580)/1000*1.01	t t	 0.19	
				RAZEM	0.19
2.4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu 3.30*5.54*0.16*4	m ² m ²	 11.70	
				RAZEM	11.70
3	45210000-2	ROBOTY MUROWE			
3.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych na gł. 16 cm na poziomie wylewanego stropu w ścianach poprzecznych 4.99*2*4	m m	 39.92	
				RAZEM	39.92
3.2	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 24	szt. szt.	 24.00	
				RAZEM	24.00
3.3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż pochwyty schodowego na ścianie 24	szt. szt.	 24.00	
				RAZEM	24.00
3.4	KNR 2-02 1208-03	Demontaż balustrady i pochwyty 28.4*2	m m	 56.80	
				RAZEM	56.80
3.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie ostrożne z muru okien o powierzchni ponad 2 m ² 1.25*2.15*2	m ² m ²	 5.38	
				RAZEM	5.38
3.6	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m ² 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
3.7	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie ostrożne z muru do ponownego montażu podokienników PCV	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2008-2030	1.50*4	m	6.00	
				RAZEM	6.00
3.8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1 drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.9	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.35*2.20-0.90*2.0	m ²	1.17	
				RAZEM	1.17
3.10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(3.16*2.15+0.5*3.85*2.40)*0.25	m ³	2.85	
				RAZEM	2.85
3.11	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		1.35*0.80*0.47	m ³	0.51	
		1.35*2.15*0.47	m ³	1.36	
		1.35*2.15*0.40	m ³	1.16	
		1.35*0.85*0.30	m ³	0.34	
				RAZEM	3.37
3.12	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		4*3	gniazd.	12.00	
				RAZEM	12.00
3.13	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprożowe.	m ³		
		0.25*0.30*0.15*12	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
3.14	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x18cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla naproży z 2 dwuteowników 160 w ścianach	m		
		1.70*2*3	m	10.20	
				RAZEM	10.20
3.15	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm z łączeniem belek stalowych śrubami 2xM20	m		
		1.70*2*3	m	10.20	
				RAZEM	10.20
3.16	KNR 4-03 1017-17	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.		
		2*2*3	otw.	12.00	
				RAZEM	12.00
3.17	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m		
		10.2	m	10.20	
				RAZEM	10.20
3.18	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		10.2*(0.30+0.16*2)	m ²	6.32	
				RAZEM	6.32
3.19	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych	m ³		
		1.35*2.15*0.47	m ³	1.36	
		1.35*2.15*0.40	m ³	1.16	
		1.35*2.15*0.30	m ³	0.87	
				RAZEM	3.39
3.20	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m		
		1.35*3	m	4.05	
				RAZEM	4.05
3.21	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna(po rozebraniu biegów i spoczników)	m ²		
		(3.99*2+2.12*2+3.26)*0.30*3+(2.5*2*2.89*2+3.16)*0.30	m ²	23.55	
				RAZEM	23.55
3.22	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²		
		K1/2032			
	piwnica	3.16*2.15-0.90*2.0	m ²	4.99	
	parter	3.17*3.35-0.90*2.0	m ²	8.82	
	I piętro	3.16*3.35-0.90*2.0	m ²	8.79	
	II piętro	jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22.60
3.23	KNR 4-01 0332-06 piwnica parter I piętro II piętro	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.15*2 3.35*2 3.35*2 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m m m m	4.30 6.70 6.70	
				RAZEM	17.70
3.24	KNR 2-02 0126-05 piwnica parter I piętro II piętro	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5*2 1.5*2 1.5*2 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m m m m	3.00 3.00 3.00	
				RAZEM	9.00
3.25	KNR 2-02 0121-03 piwnica parter I piętro II piętro	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm (0.61+0.40)*2.15 (0.61+0.40)*3.35 (0.99+0.65)*3.35+(0.61+0.40)*3.35 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m ² m ² m ² m ²	2.17 3.38 8.88	
				RAZEM	14.43
4	45260000-7	ROBOTY IZOLACYJNE			
4.1	KNR 2-02 0609-02 analogia piwnica parter I piętro II piętro poddasze	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie 3.16*5.14 3.17*5.10 3.30*5.10 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p. 3.30*5.10	m ² m ² m ² m ² m ²	16.24 16.17 16.83 16.83	
				RAZEM	66.07
4.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-sadzkowe 66.07	m ² m ²	66.07	
				RAZEM	66.07
4.3	KNR 2-02 0617-08 analogia	Dylatacja posadzki z pasków szer. 20cm ze styropianu gr. 1,0 cm układanych pionowo na sucho wokół ścian w poziomie posadzki. (3.30+5.10*2)*4	m m	54.00	
				RAZEM	54.00
4.4	KNR 2-02 0613-06 I piętro II piętro	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (kanały wentylacyjne) (0.99+0.65)*3.35 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m ² m ²	5.49	
				RAZEM	5.49
5	45262300-4	ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE			
5.1	KNR 4-01 0804-07 piwnica	Zerwanie posadzki cementowej 3.16*5.14	m ² m ²	16.24	
				RAZEM	16.24
5.2	KNR 2-02 1102-01 piwnica parter I piętro II piętro poddasze	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 3.16*5.14 3.17*5.10 3.30*5.10 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p. 3.30*5.10	m ² m ² m ² m ² m ²	16.24 16.17 16.83 16.83	
				RAZEM	66.07
5.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 66.07	m ² m ²	66.07	
				RAZEM	66.07
5.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 66.07	m ² m ²	66.07	
				RAZEM	66.07
5.5	KNR 2-02 1118-08 piwnica	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm w VI klasie ścieralności bezpośrednie układane na klej metodą zwykłą, 3.16*5.14+0.25*1.10	m ² m ²	16.52	
				RAZEM	16.52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.6	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.16+5.14)*2-1.0+0.24*2+(3.16-1.0)	m m	18.24	
				RAZEM	18.24
5.7	NNRNKB 202 1130-02 parter I piętro II piętro	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "Thomsit DH" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.17*5.10+1.06*0.26 3.30*5.10+1.06*0.26 jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m ² m ² m ²	16.44 17.11	
				RAZEM	33.55
5.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit" z warstwą PUR 33.55	m ² m ²	33.55	
				RAZEM	33.55
5.9	KNR-W 2-02 1124-04 parter I piętro II piętro	Posadzki - listwy przyściennie o wys. 10cm (3.17+5.10)*2-1.06+0.26*2 (3.30+5.10)*2-1.06+0.26*2+(3.30-1.06) jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m m m	16.00 18.50	
				RAZEM	34.50
5.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 33.55+34.5*0.10	m ² m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
5.11	KNR 2-02 2602-13 analogia	Osadzenie listew progowych mosiężnych 1.06*3	m m	3.18	
				RAZEM	3.18
5.12	KNR-W 2-02 0840-07 parter I piętro	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej fartuchy przyrzymywalkowe 1.60*1.60 1.60*1.60	m ² m ² m ²	2.56 2.56	
				RAZEM	5.12
5.13	KNR 2-02 2602-13	Ochrony narożników wypukłych listwami PCV 1.60*3*2	m m	9.60	
				RAZEM	9.60
6 45410000-4 TYNKOWANIE					
6.1	KNR 4-01 0720-05 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podbicia zaprawa cementowa przestrzeni pomiędzy belką a ścianą Krotność = 2 1.7*0.47 1.7*0.40 1.7*0.30	m ² m ² m ² m ²	0.80 0.68 0.51	
				RAZEM	1.99
6.2	KNR 4-01 0701-05 piwnica parter I piętro II piętro	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ze względu na wyrównanie płaszczyzn ścian ze względu na zmienne grubości ścian na poszczególnych kondygnacjach (3.16+5.14*2)*2.20 (3.17+5.10*2)*3.35 (3.16+5.04*2)*3.35 (3.30+5.24*2)*3.42 -[(3.16+3.17+3.16+3.30)*0.30+(2.89+2.0+2.20+2.0)*2*0.28] -(3.80*6+2.80*2)*0.27	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	29.57 44.79 44.35 47.13 -8.93 -7.67	
				RAZEM	149.24
6.3	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych ścianach zaprawą cementową 165.84	m ² m ²	165.84	
				RAZEM	165.84
6.4	KNR 4-01 0703-01 piwnica parter I piętro II piętro	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach (3.16+5.14*2)*2.20 (3.17+5.10*2)*3.35 (3.16+5.04*2)*3.35 (3.30+5.24*2)*3.42	m ² m ² m ² m ² m ²	29.57 44.79 44.35 47.13	
				RAZEM	165.84
6.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 wraz z doprowadzeniem do wyrównania płaszczyzn ścian ze względu na zmianę grubości ścian od strony likwidowanej klatki schodowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		165.84	m ²	165.84	
				RAZEM	165.84
6.6	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym nowe sufity i ściany	m ²		
	piwnica	$3.16*5.35+3.16*2.15*2-0.90*2.0+(0.61+0.40)*2.15$	m ²	30.87	
	parter	$3.30*5.10+3.30*3.35*2-0.90*2.0+(0.61+0.40)*3.35$	m ²	40.52	
	I piętro	$3.30*5.10+3.30*3.35*2-0.90*2.0+0.77*3.35+(0.61+0.40)*3.35$	m ²	43.10	
	II piętro	jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.			
				RAZEM	114.49
6.7	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną $(3.99*2+2.12*2+3.26)*3+(2.5*2*2.89*2+3.16)$	m		
			m	78.50	
				RAZEM	78.50
6.8	KNR 2 1902-11	Dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi $(1.30+2.15*2)*3$ $(1.25+2.05*2)$	m		
			m	16.80	
			m	5.35	
				RAZEM	22.15
6.9	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek 10.2	m		
			m	10.20	
				RAZEM	10.20
6.10	wycena szczegół	Uszczelnienie silikonem okna i parapetu od wewnątrz i zewnątrz - kalk. własna $(1.41+2.05)*2*2*4$	m		
			m	55.36	
				RAZEM	55.36
6.11	KNR 4-01 0708-04 analogia	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm $(1.35+2.15*2)*3$	m		
			m	16.95	
				RAZEM	16.95
6.12	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku zewnętrznego uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z ościeżnicą okienną 17.42	m		
			m	17.42	
				RAZEM	17.42
6.13	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu) po likwidowanych oknach 1.35*2.15 1.35*2.15 1.35*0.80 1.35*0.85	m ²		
			m ²	2.90	
			m ²	2.90	
			m ²	1.08	
			m ²	1.15	
				RAZEM	8.03
7	45410000-4	ROBOTY GIPSOWE			
7.1	KNR 2-02 0815-04 wycena szczegół	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ościeżach okiennych $(1.35+2.15*2)*0.22$ $(1.35+2.15*2)*0.22$ $(1.35+2.15*2)*0.22$	m ²		
			m ²	1.24	
			m ²	1.24	
			m ²	1.24	
				RAZEM	3.72
7.2	KNR AT-02 2057-01 piwnica parter I piętro II piętro	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach. $(2.05*2+1.0)*2+2.15$ $(2.08*2+1.06)*2+3.35+(1.35+2.15*2)$ $(2.08*2+1.06)*2+3.35*2+(1.35+2.15*2)$ jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m		
			m	12.35	
			m	19.44	
			m	22.79	
				RAZEM	54.58
7.3	KNR 2-02 0815-04 piwnica parter I piętro II piętro	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach $(3.16+5.14*2)*2.15$ $(3.30+5.10*2)*3.35-1.35*2.15-1.60*1.60$ $(3.30+5.10*2)*3.35-1.35*2.15-1.60*1.60$ jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.	m ²		
			m ²	28.90	
			m ²	39.76	
			m ²	39.76	
				RAZEM	108.42
7.4	KNR 0-14 2011-10 parter	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych kanałów wentylacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02 $3.30*(0.60+0.70)$	m ²		
			m ²	4.29	
				RAZEM	4.29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	45442100-8	MALOWANIE			
8.1	KSNR 7 0926-01	Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi belek stalowych (dwuteownik 160)	t		
		1.70*2*3*17.9/1000*1.01	t	0.18	
				RAZEM	0.18
8.2	KNR 4-01 1202-09 elewacja	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.5*11.5	m ²	28.75	
				RAZEM	28.75
8.3	KNNR 2 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania	m ²		
		2.5*11.5	m ²	28.75	
				RAZEM	28.75
8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod gładzie i płytki ceramiczne)	m ²		
		tynki zewnętrzne			
	piwnica	ściany wewnętrzne po gład i tynk gipsowy	m ²	40.68	
	parter	(3.16+5.14)*2*2.15+3.16*2.15-0.90*2.0	m ²	63.88	
	I piętro	(3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22	m ²	63.88	
	II piętro	(3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22	m ²		
		jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.			
	elewacja	2.5*11.5	m ²	28.75	
				RAZEM	197.19
8.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity- tynk gipsowy)	m ²		
	piwnica	3.16*5.14	m ²	16.24	
	parter	3.30*5.10	m ²	16.83	
	I piętro	3.30*5.10	m ²	16.83	
	II piętro	jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.			
				RAZEM	49.90
8.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod malowanie)	m ²		
		179.04	m ²	179.04	
				RAZEM	179.04
8.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi z przeznaczeniem do szpitali mikrobiologicznie aktywnej o podwyższonej odporności na ścieranie, szorowanie i działanie wilgoci o połysku satynowym powierzchni wewnętrznych	m ²		
	sufity	49.90	m ²	49.90	
		A (suma częściowa)	m ²	49.90	
	ściany				
	piwnica	(3.16+5.14)*2*2.15+3.16*2.15-0.90*2.0	m ²	40.68	
	parter	(3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22	m ²	63.88	
	I piętro	(3.30+5.10)*2*3.35+3.30*3.35-0.90*2.0-1.35*2.15+(1.35+2.15*2)*0.22	m ²	63.88	
		B (suma częściowa)	m ²	168.44	
	parter	minus fartuchy przyumywalkowe	m ²	2.56	
	I piętro	1.60*1.60	m ²	2.56	
		1.60*1.60	m ²		
		C (suma częściowa)	m ²	5.12	
				RAZEM	223.46
9	45421100-5	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
9.1	KNR-W 2-02 1025-03 piwnica Ds1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydłowych Ds1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane, malowane proszkowo z kompletem okuć, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-skrzydłowych	m ²		
	piwnica Ds1	0.90*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
9.3	KNNR 7 0503-08 parter AL90 I piętro AL90 II piętro	Drzwi przymykowe aluminiowe wg. zest. ścianek i drzwi al. rys. 16.	m ²		
		1.06*2.08	m ²	2.20	
		1.06*2.08	m ²	2.20	
		jest w kosztorysie oddz. wew, 2p.			
				RAZEM	4.40
9.4	materiał	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²		
		4.40	m ²	4.40	
				RAZEM	4.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z PCV ze szkleniem , współczynnik przenikania U=1,5 W/m ² K . z samoza- mykaczem . Podziały i kształt okien jak istniejące - wg ozn. 1.20*2.05*3	m ² m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
9.6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokiennika PCV do 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
9.7	materiał	Podokiennik PCV 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
9.8	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na na parapecie wewnętrznym i zewnętrznym. (1.25+1.35)*3	m m	7.80	
				RAZEM	7.80
9.9	NNRNKB 202 0541-02 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej typu blachodachówka - szerokość 30 cm grubość 0,5 mm. brązowy 1.35*0.30*3	m ² m ²	1.22	
				RAZEM	1.22
9.10	materiał	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej typu blachodachówka - szerokość 30 cm grubość 0,5 mm. brązowy 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00
10 45100000-8 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE					
10.1	KNR 2-02 2010-01 analogia piwnica parter, I piętro II piętro poddasze	Montaż i rozbiorka ściany tymczasowej. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-karto- nowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm wsp. do R=1,5 3.30*2.2 3.30*3.35*2 3.30*3.42 3.30*2.5	m ² m ² m ² m ² m ²	7.26 22.11 11.29 8.25	
				RAZEM	48.91
10.2	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
10.3	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
10.4	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
10.5	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
10.6	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
10.7	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
10.8	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 12	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
11 45111220-6 WYWIEZIE NIE GRUZU Z ROZBIÓRKI					
11.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 19 km 39.92*0.16*0.18 1.17*0.12 2.85 10.20*0.07*0.18 3.39 17.70*0.25*0.12 16.24*0.06 8.03*0.03 149.24*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.15 0.14 2.85 0.13 3.39 0.53 0.97 0.24 4.48	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.88
11.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirotełonowych i żelbetonowych na odległość 19 km	m ³		
		17.74	m ³	17.74	
				RAZEM	17.74
11.3	wg Sekocen- bud WKI kw.IV 2017	Składowanie odpadów na wysypisku z opłatą za korzystanie ze środowiska.	t		
		17.74*2.0	t	35.48	
		13.88*1.6	t	22.21	
				RAZEM	57.69

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111100-9	ROZEBRANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH				
1.1	KNR 4-01 0422-02	Stemplowanie płyt stropowych na styku z biegami schodowymi	m	13.20	0.00	0.00
1.2	KNR 4-01 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania	m	13.20	0.00	0.00
1.3	KNR 4-01 0201-06 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i biegów schodowych do przeprowadzenia robót rozbiórkowych z rozbiórka deskowania	m ²	69.41	0.00	0.00
1.4	KNR 4-01 0201-01 analogia	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji przeznaczonej do rozbiórki z rozbiórką stemplowania	m ²	69.41	0.00	0.00
1.5	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop -odcięcie biegów od płyt stopowych	m ²	3.83	0.00	0.00
1.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	17.74	0.00	0.00
Razem dział: ROZEBRANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH						0.00
2	45262300-4	ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE				
2.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.15	0.00	0.00
2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	1.16	0.00	0.00
2.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	0.19	0.00	0.00
2.4	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²	11.70	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE						0.00
3	45210000-2	ROBOTY MUROWE				
3.1	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych na gł. 16 cm na poziomie wylewanego stropu w ścianach poprzecznych	m	39.92	0.00	0.00
3.2	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.	24.00	0.00	0.00
3.3	KNR 4-01 1306-01	Demontaż pochwyty schodowego na ścianie	szt.	24.00	0.00	0.00
3.4	KNR 2-02 1208-03	Demontaż balustrady i pochwyty	m	56.80	0.00	0.00
3.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie ostrożne z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5.38	0.00	0.00
3.6	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2	szt.	2.00	0.00	0.00
3.7	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie ostrożne z muru do ponownego montażu podokienników PCV	m	6.00	0.00	0.00
3.8	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1 drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.00	0.00	0.00
3.9	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.17	0.00	0.00
3.10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2.85	0.00	0.00
3.11	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	3.37	0.00	0.00
3.12	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.	12.00	0.00	0.00
3.13	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Wylanie poduszek betonowych B30 pod belki nadprożowe.	m ³	0.14	0.00	0.00
3.14	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x18cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla napręży z 2 dwuteowników 160 w ścianach	m	10.20	0.00	0.00
3.15	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm z łączeniem belek stalowych śrubami 2xM20	m	10.20	0.00	0.00
3.16	KNR 4-03 1017-17	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.	12.00	0.00	0.00
3.17	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	10.20	0.00	0.00
3.18	KNR 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	6.32	0.00	0.00
3.19	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych	m ³	3.39	0.00	0.00
3.20	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m	4.05	0.00	0.00
3.21	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna(po rozebraniu biegów i spoczników)	m ²	23.55	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.22	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²	22.60	0.00	0.00
3.23	KNR 4-01 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	17.70	0.00	0.00
3.24	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	9.00	0.00	0.00
3.25	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	14.43	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY MUROWE						0.00
4	45260000-7	ROBOTY IZOLACYJNE				
4.1	KNR 2-02 0609-02 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8cm poziome na wierzchu konstr.na zaprawie	m ²	66.07	0.00	0.00
4.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	66.07	0.00	0.00
4.3	KNR 2-02 0617-08 analogia	Dylatacja posadzki z pasków szer. 20cm ze styropianu gr. 1,0 cm układanych pionowo na sucho wokół ścian w poziomie posadzki.	m	54.00	0.00	0.00
4.4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (kanały wentylacyjne)	m ²	5.49	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY IZOLACYJNE						0.00
5	45262300-4	ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE				
5.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	16.24	0.00	0.00
5.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	66.07	0.00	0.00
5.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	66.07	0.00	0.00
5.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	66.07	0.00	0.00
5.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm w VI klasie ścieralności bezpoślizgowe układane na klej metodą zwykłą.	m ²	16.52	0.00	0.00
5.6	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	18.24	0.00	0.00
5.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "Thomsit DH" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	33.55	0.00	0.00
5.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "Granit"z warstwą PUR	m ²	33.55	0.00	0.00
5.9	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennne o wys. 10cm	m	34.50	0.00	0.00
5.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	37.00	0.00	0.00
5.11	KNR 2-02 2602-13 analogia	Osadzenie listew progowych mosiężnych	m	3.18	0.00	0.00
5.12	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m ²	5.12	0.00	0.00
5.13	KNR 2-02 2602-13	Ochrony narożników wypukłych listwami PCV	m	9.60	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY POSADZKOWE I OKŁADZINOWE						0.00
6	45410000-4	TYNKOWANIE				
6.1	KNR 4-01 0720-05 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podbicia zaprawa cementowa przestrzeni pomiędzy belką a ścianą Krotność = 2	m ²	1.99	0.00	0.00
6.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ze względu na wyrównanie płaszczyzn ścian ze względu na zmienne grubości ścian na poszczególnych kondygnacjach	m ²	149.24	0.00	0.00
6.3	KNR 4-01 0704-02	Grunтовanie powierzchni ceglanych, betonowycha ścianach zaprawą cementową	m ²	165.84	0.00	0.00
6.4	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	165.84	0.00	0.00
6.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 wraz z dopraowaniem do wyrównania płaszczyzn ścian ze względu na zmianę grubości ścian od strony likwidowanej klatki schodowej	m ²	165.84	0.00	0.00
6.6	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	114.49	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.7	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m	78.50	0.00	0.00
6.8	KNR 2 1902-11	Dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi	m	22.15	0.00	0.00
6.9	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m	10.20	0.00	0.00
6.10	wycena szczegół	Uszczelnienie silikonem okna i parapetu od wewnątrz i zewnątrz - kalk. własna	m	55.36	0.00	0.00
6.11	KNR 4-01 0708-04 analogia	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	16.95	0.00	0.00
6.12	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku zewnętrznego uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z ościeżnicą okienną	m	17.42	0.00	0.00
6.13	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	8.03	0.00	0.00
Razem dział: TYNKOWANIE						0.00
7	45410000-4	ROBOTY GIPSOWE				
7.1	KNR 2-02 0815-04 wycena szczegół	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ościeżach okiennych	m ²	3.72	0.00	0.00
7.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach.	m	54.58	0.00	0.00
7.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m ²	108.42	0.00	0.00
7.4	KNR 0-14 2011-10	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych kanałów wentylacyjnych, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²	4.29	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY GIPSOWE						0.00
8	45442100-8	MALOWANIE				
8.1	KSNR 7 0926-01	Malowanie przed montażem farbami i emaliami chlorokauczukowymi belek stalowych (dwuteownik 160)	t	0.18	0.00	0.00
8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	28.75	0.00	0.00
8.3	KNR 2 1405-01	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami emulsyjnymi bez gruntowania	m ²	28.75	0.00	0.00
8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod gładzie i płytki ceramiczne)	m ²	197.19	0.00	0.00
8.5	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufity- tynk gipsowy)	m ²	49.90	0.00	0.00
8.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod malowanie)	m ²	179.04	0.00	0.00
8.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi z przeznaczeniem do szpitali mikrobiologicznie aktywnej o podwyższonej odporności na ścieranie, szorowanie i działanie wilgoci o połysku satynowym powierzchni wewnętrznych	m ²	223.46	0.00	0.00
Razem dział: MALOWANIE						0.00
9	45421100-5	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA				
9.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu dla drzwi 1-skrzydłowych Ds1	szt.	1.00	0.00	0.00
9.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, malowane proszkowo z kompletem okuć, ze stali nierdzewnej, zamkami dla drzwi 1-skrzydłowych	m ²	1.80	0.00	0.00
9.3	KNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wg. zest. ścianek i drzwi al. rys. 16.	m ²	4.40	0.00	0.00
9.4	materiał	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²	4.40	0.00	0.00
9.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z PCV ze szkleniem , współczynnik przenikania U=1, 5 W/m2K . z samozamykaczem . Podziały i kształt okien jak istniejące - wg ozn.	m ²	7.380	0.00	0.00
9.6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokiennika PCV do 1.5 w ścianach z cegieł	szt	3.00	0.00	0.00
9.7	materiał	Podokiennik PCV	szt	3.00	0.00	0.00
9.8	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na na parapecie wewnętrznym i zewnętrznym.	m	7.80	0.00	0.00
9.9	NNRNKB 202 0541-02 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej typu blachodachówka - szerokość 30 cm grubość 0,5 mm. brązowy	m ²	1.22	0.00	0.00
9.10	materiał	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej typu blachodachówka - szerokość 30 cm grubość 0,5 mm. brązowy	szt	3.00	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA						0.00
10	45100000-8	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.1	KNR 2-02 2010-01 analogia	Montaż i rozbiórka ściany tymczasowej. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm wsp. do R=1,5	m ²	48.91	0.00	0.00
10.2	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	15.00	0.00	0.00
10.3	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	15.00	0.00	0.00
10.4	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	15.00	0.00	0.00
10.5	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m	12.00	0.00	0.00
10.6	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m	12.00	0.00	0.00
10.7	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m	12.00	0.00	0.00
10.8	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m	12.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE						0.00
11	45111220-6	WYWIEZIE NIE GRUZU Z ROZBIÓRKI				
11.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 19 km	m ³	13.88	0.00	0.00
11.2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 19 km	m ³	17.74	0.00	0.00
11.3	wg Sekocenbud WKI kw.IV 2017	Składowanie odpadów na wysypisku z opłatą za korzystanie ze środowiska.	t	57.69	0.00	0.00
Razem dział: WYWIEZIE NIE GRUZU Z ROZBIÓRKI						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł